

## BCS-SDIP2225A-III Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpx, zoom optyczny 25x BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 3768.29 zł

**Cena brutto:** 4635.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Kamera szybkoobrotowa BCS-SDIP2225A-III** (urządzenie trzeciej generacji). Cyfrowa **kamera IP** obsługująca trzy strumienie video. Posiada wysokiej jakości przetwornik **Starvis PS CMOS 1/2.8" 2.0 Mpx** oraz regulowany obiektyw w zakresie **4.8~120 mm (25x zoom optyczny)**. Urządzenie posiada klasę szczelności obudowy IP66, która gwarantuje niezawodność w działaniu czy to w obszarze silnie zakurzonej, czy po potraktowaniu jej silnym strumieniem wody oraz odporność mechaniczną IK10. Model **SDIP2225 III** posiada szereg funkcji, m.in. funkcję poszerzonej dynamii **WDR(120dB)**, **BLC**, Dzień / Noc **ICR** i cechuje się obsługą trzech strumieni.

Na uwagę zasługuje wbudowana **funkcja inteligentnej detekcji** (przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się/zniknięcie przedmiotu, mapa ciepła).

**Standard Onvif** gwarantuje użytkownikom urządzenia jego pewność działania i kompatybilność z urządzeniami różnej konfiguracji, co pozwala w praktyce na dobór dowolnego sprzętu z oferty różnych producentów **bez potrzeby sprawdzania kompatybilności**.

### Kamera BCS-SDIP2225-III BCS została wyposażona w funkcje:

- **WDR(120dB)**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **ROI** (Region of Interest) - system ten skutecznie poprawia jakość fragmentu wybranego obrazu. Jest to doskonałe rozwiązanie ekonomiczne, pozwalające zmniejszyć wielkość

plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.

- **Dzień / Noc (IR Cut Filter)**
- **Inteligentna detekcja:**
  - przekroczenie linii
  - wtargnięcie w obszar
  - pojawienie się / zniknięcie obiektu
  - zmiana sceny
  - detekcja intruza / twarzy
- **AGC (Auto Gain Control)** pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **BLC (Back Light Compensation)** - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **AWB**, czyli funkcja balansu bieli, która reguluje reakcję urządzenia na różną temperaturę światła tak, aby rejestracja bieli oraz szarości odwzorowywała barwy naturalne.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY KOPUŁOWEJ IP BCS SDIP2225 III:

<b>Model / Producent</b>		<b>BCS-SDIP2225-III</b>
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/2.8" 2 Mpx Starvis CMOS
Ilość pikseli		1920 (H) x 1080 (V)
Czułość		• Kolor: 0.005 lux / F1.6 • B/W: 0.0005 lux / F1.6
Stosunek S/N		> 50 dB
Balans bieli (AWB)		auto / ręcznie
Obiektyw		4.8~120 mm / F1.6~F4.4, Kąt widzenia: H: 59.2°~2.4°
<b>Funkcje podstawowe</b>	Zoom optyczny	25x
	Kompensacja tła	Wł.-wył. BLC / HLC / WDR(120dB) - regulacja
	Migawka	Auto / ręcznie 1/1 ~ 1/30000s
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto / ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	Ultra DNR 2D / 3D - wyłączony / włączony - regulacja
	Zoom cyfrowy	16x
<b>Funkcje dodatkowe</b>	Strefy zastrzeżone	Wł. / wył. 24 obszary
	Obrót obrazu	Flip 180°
	Wyostrzanie	Auto / ręcznie - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr (ICR) / Kolor / B/W
	Ruch w oczekiwaniu	Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności (Preset/Ścieżka/Trasa)

	Pan Tilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres poziomy: 0°~360° bez punktu krańcowego</li> <li>• Zakres pionowy: 0°~90°; auto flip 180°</li> </ul>
	Prędkość obrotu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prędkość w poziomie: 0,1°~350°/s</li> <li>• Prędkość w pionie: 0,1°~250°/s</li> </ul>
<b>Parametry głowicy</b>	Prędkość w presece	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prędkość w poziomie: 500°/s</li> <li>• Prędkość w pionie: 500°/s</li> </ul>
	Funkcje automatyki	Presety 300(DH-SD), 5 ścieżek, 8 tras, Auto-Pan, Auto-Scan
	Wej / wyj alarmowe	2 wejścia / 1 wyjście
	Kompresja	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
	Rozdzielczość	1080p (1920×1080) 1.3M (1280×960) 720P (1280×720) D1 (704×576) VGA (640×480) CIF (352×288)
<b>Funkcje wideo</b>	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080p / 1.3MPx / 720P (1~50 kl/s)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1 / CIF (1~25 kl/s)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	1080p / 720p / 1.3M / D1 / CIF (1~25 kl/s)
	Przepływność	H.265 / H.264: 448K~8192 Kbps MJPEG: 5120K~10240 Kbps
<b>Funkcje audio</b>	Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722.1 / G.726 / G.729 / MPEG2
	Kanały	1 wejście / 1 wyjście
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10Base-T/1000Base-TX)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
<b>Funkcje sieci</b>	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS Android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
	Gniazdo kart pamięci	MicroSD do 128GB
Zasilanie		AC24V 1.5A (+/-10%) PoE (802.3af)
Pobór mocy [W]		13W
Temperatura pracy [°C]		od -40 do 60
Waga [kg]		2.5
Wymiary śred/wys [mm] (bez uchwyty)		Ø186 x 253
Klasa szczelności, odporność mechaniczna		IP66, IK10