

## **HAC-HFW1400RP-VF-27135 Kamera HDCVI, 4.0 Mpx, 2.7-13.5mm, tubowa, DAHUA**

**Producent:** Dahua  
**Cena netto:** 448.78 zł  
**Cena brutto:** 552.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**Kamera HDCVI 4.0 Mpx** o symbolu **HAC-HFW1400RP-VF-27135 DAHUA**. Należy do **serii urządzeń opartych na technologii HDCVI**. Pozwalają one na uzyskanie obrazu w cyfrowej jakości HD oraz transmisję danych poprzez okablowanie koncentryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania koncentrycznego oraz kamer analogowych. Ułatwia to znacznie proces instalacji, a także redukuje jej koszt. Pozwala również na szybką rozbudowę systemu w późniejszym czasie.

HAC-HFW1400RP-VF-27135 wyposażona jest w **zmiennooogniskowy obiektyw w zakresie 2.7-13.5 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.

Kamera HAC-HFW1400RP-VF-27135 posiada **obudowę tubową o klasie szczelności IP67**.

### **Parametry podstawowe kamery HAC-HFW1400RP-VF-27135 DAHUA:**

- Kamera tubowa HD-CVI z **promiennikiem IR**
- Rozdzielczość: **4.0 Mpx**
- Obiektyw zmiennooogniskowy: **2.7-13.5 mm**
- Zasięg **do 30 metrów**
- **Standard: HD-CVI**
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, D-WDR, BLC/HLC, 2D-NR
- Wymiary: 213 x 90 x 90 [mm]

### **Specyfikacja techniczna kamery HAC-HFW1400RP-VF-27135 DAHUA:**

<b>Model</b>	<b>HAC-HFW1400RP-VF-27135</b>
<b>Producent</b>	<b>DAHUA</b>

Standard	HDCVI
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4.1 Mpx
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw	2.7-13.5 mm
Kąt widzenia	98°~26°
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wybrane funkcje	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
	2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
	BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
	Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
	AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
	Strefy prywatności
Menu ekranowe OSD	Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
	Automatyczny balans bieli
Zasilanie	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Pobór mocy	12 V DC / 380 mA
Obudowa	≤ 4.6 W
Kolor	Aluminium
Klasa szczelności	Biały
Temperatura pracy	IP67
Waga	-40°C ~ 60°C
Wymiary	0.682 kg
Typ obudowy	213 x 90 x 90 mm
Gwarancja	Tubowa
	3 lata

### **Akcesoria dedykowane do kamery HAC-HFW1400RP-VF-27135 DAHUA:**

- Puszka montażowa PFA130-E DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)