

HAC-HFW1400RP-VF-IRE6-2713 **5 Kamera HDCVI, 4.0 Mpx,** **2.7-13.5mm, tubowa, DAHUA**

Producent: Dahua
Cena netto: 475.61 zł
Cena brutto: 585.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Kamera HDCVI 4.0 Mpx o symbolu **HAC-HFW1400RP-VF-IRE6-27135 DAHUA**. Należy do **serii urządzeń opartych na technologii HDCVI**. Pozwalają one na uzyskanie obrazu w cyfrowej jakości HD oraz transmisje danych poprzez okablowanie koncentryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania koncentrycznego oraz kamer analogowych. Ułatwia to znacznie proces instalacji, a także redukuje jej koszt. Pozwala również na szybką rozbudowę systemu w późniejszym czasie.

HAC-HFW1400RP-VF-IRE6-27135 wyposażona jest w **zmiennooogniskowy obiektyw w zakresie 2.7-13.5 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 60 metrów.

Kamera HAC-HFW1400RP-VF-IRE6-27135 posiada **obudowę tubową o klasie szczelności IP67**.

Parametry podstawowe kamery HAC-HFW1400RP-VF-IRE6-27135 DAHUA:

- Kamera tubowa HD-CVI z **promiennikiem IR**
- Rozdzielczość: **4.0 Mpx**
- Obiektyw zmiennooogniskowy: **2.7-13.5 mm**
- Zasięg **do 60 metrów**
- **Standard: HD-CVI**
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, D-WDR, BLC/HLC, 2D-NR
- Wymiary: 213 x 90 x 90 [mm]

Specyfikacja techniczna kamery HAC-HFW1400RP-VF-IRE6-27135 DAHUA:

Model **HAC-HFW1400RP-VF-IRE6-27135**

| | |
|-------------------------------|---|
| Producent | DAHUA |
| Standard | HDCVI |
| Przetwornik | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy | 4.1 Mpx |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx |
| Współpraca z oświetlaczem IR | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Wyjście wideo | HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw | 2.7-13.5 mm |
| Kąt widzenia | 98°~26° |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza IR | 60 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
| | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia |
| | 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie |
| | BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła |
| | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Wybrane funkcje | Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu |
| | AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu |
| | Strefy prywatności |
| | Mirror - Odbicie lustrzane obrazu |
| | Automatyczny balans bieli |
| Menu ekranowe OSD | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
| Zasilanie | 12 V DC / 630 mA |
| Pobór mocy | ≤ 7.6 W |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor | Biały |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | -40°C ~ 60°C |
| Waga | 0.66 kg |
| Wymiary | 213 x 90 x 90 mm |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Gwarancja | 3 lata |

Akcesoria dedykowane do kamery HAC-HFW1400RP-VF-IRE6-27135 DAHUA:

- Puszka montażowa PFA130-E DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)