

HAC-HDW1400RP-VF-27135 **Kamera HDCVI, 4.0 Mpx,** **2.7-13.5mm, kopułowa, DAHUA**

Producent: Dahua
Cena netto: 448.78 zł
Cena brutto: 552.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera HDCVI 4.0 Mpx o symbolu **HAC-HDW1400RP-VF-27135 DAHUA**. Należy do **serii urządzeń opartych na technologii HDCVI**. Pozwalają one na uzyskanie obrazu w cyfrowej jakości HD oraz transmisję danych poprzez okablowanie koncentryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania koncentrycznego oraz kamer analogowych. Ułatwia to znacznie proces instalacji, a także redukuje jej koszt. Pozwala również na szybką rozbudowę systemu w późniejszym czasie.

HAC-HDW1400RP-VF-27135 wyposażona jest w **zmiennooogniskowy obiektyw w zakresie 2.7-13.5 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.

Kamera HAC-HDW1400RP-VF-27135 posiada **obudowę kopułową o klasie szczelności IP67**.

Parametry podstawowe kamery HAC-HDW1400RP-VF-27135 DAHUA:

- Kamera kopułowa HD-CVI z **promiennikiem IR**
- Rozdzielczość: **4.0 Mpx**
- Obiektyw zmiennooogniskowy: **2.7-13.5 mm**
- Zasięg **do 30 metrów**
- **Standard: HD-CVI**
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, D-WDR, BLC/HLC, 2D-NR

- Wymiary: Ø 119 x 97 [mm]

Specyfikacja techniczna kamery HAC-HDW1400RP-VF-27135 DAHUA:

Model	HAC-HDW1400RP-VF-27135
Producent	DAHUA
Standard	HDCVI
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4.1 Mpx
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw	2.7-13.5 mm
Kąt widzenia	98°~26°
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Tryb dzień/noc
Wybrane funkcje	Automatyczny balans bieli BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 4.6 W
Obudowa	Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Waga	0.56 kg
Wymiary	Ø 119 x 97 mm
Typ obudowy	Kopułowa
Gwarancja	3 lata

Akcesoria dedykowane do kamery HAC-HFW1400RP-VF-27135 DAHUA:

- Puszka montażowa PFA13B DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)