

## TPR-4WS Panel dotykowy w białej obudowie natynkowej ROPAM

**Producent:** Ropam

**Cena netto:** 569.92 zł

**Cena brutto:** 701.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**TPR-4WS** to nowoczesny panel dotykowy firmy **Ropam** umożliwiający sprawne sterowanie i kontrolę systemu alarmowego. "TouchPanel" bez mechanicznych wtyków z **dotykiem rezystancyjnym**. Jest dedykowanym manipulatorem do systemów **NeoGSM-IP**, co pozwala na zbudowanie w pełni funkcjonalnego systemu alarmowego. Manipulator wyposażono w kolorowy wyświetlacz TFT LCD 4.3 cala. **Obudowa urządzenia została wykonana w kolorze białym, z tworzywa ABS.**

Panel **TPR 4WS** oferuje łatwość w sterowaniu oraz jednocześnie sprawną kontrolę systemu alarmowego - za sprawą interaktywnemu interfejsowi, który wykorzystuje piktogramy i podpowiedzi tekstowe. W ten sposób użytkownik nie musi pamiętać jakichkolwiek kodów funkcji np. blokowanie czujników czy czuwanie nocne.

### SPECYFIKACJA PANELU DOTYKOWEGO TPR-4WS ROPAM:

<b>Symbol:</b>	<b>TPR-4WS</b>
<b>Producent:</b>	<b>Ropam Elektronik</b>
Typ urządzenia:	Klawiatura dotykowa, manipulator <ul style="list-style-type: none"><li>• Seria NeoGSM-IP:</li><li>•</li></ul>
Kompatybilne centrale:	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ NeoGSM-IP</li><li>◦ NeoGSM-IP-PS</li><li>◦ NeoGSM-IP-D9M</li><li>◦ NeoGSM-IP-PS-D9M</li></ul>

- Wyświetlacz: kolorowy, 4,3" TFT LCD o wysokim kontraście i jasności
  - Panel dotykowy:
    - „TouchPanel”
    - bez mechanicznych styków
    - **dotyk: rezystancyjny**
    - obsługa gestów
- Wyświetlacz / Panel dotykowy:
- Interaktywne graficzne menu z piktogramami (ikonami)
  - Dwa ekrany z możliwością dowolnego umieszczenia piktogramów, wg. wymagań aplikacji lub użytkownika
  - **Wizualizacja i sterowanie automatyką domową**
  - Pasek dodatkowych informacji o stanie systemu
  - Wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza, zegara i aktualnej temperatury
  - **Estetyczne wykonanie z plastikową ramką maskującą boki i przód LCD**
- Obudowa:
- Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy
  - Wymiary: 122x88x17 mm (WxHxD) (bez złącz)
  - Kolor obudowy, ramki: biały RAL9016
  - Funkcja termostatu pokojowego (2 niezależne), kalendarz tygodniowy, pięć profili temperatury,, cztery przedziały dzienne, synchronizacja na wybranych panelach i aplikacji mobilnej (IP)
- Funkcje:
- Funkcja losowego układu klawiatury numerycznej
  - Sygnalizacja akustyczna
  - Dwa wejścia alarmowe
  - Funkcja rejestratora temperatury LoggerTemp: zapis historii temperatury na karcie SD, (txt) i/lub podgląd histogramu w trybie wygaszacza ekranu
  - Magistrala EIA-485 do komunikacji z centralami, protokół RopamNET
  - Lokalny port USB micro do aktualizacji firmware