

## **HAC-HDBW3802EP-ZH-3711** **Kamera HDCVI, 8.0 Mpx,** **3.7-11mm, kopułowa, DAHUA**

**Producent:** Dahua

**Cena netto:** 1780.49 zł

**Cena brutto:** 2190.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**Kamera HDCVI 8.0 Mpx** o symbolu **HAC-HDBW3802EP-ZH-3711 DAHUA**. Należy do **serii urządzeń opartych na technologii HDCVI**. Pozwalają one na uzyskanie obrazu w cyfrowej jakości HD oraz transmisje danych poprzez okablowanie koncentryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania koncentrycznego oraz kamer analogowych. Ułatwia to znacznie proces instalacji, a także redukuje jej koszt. Pozwala również na szybką rozbudowę systemu w późniejszym czasie.

HAC-HDBW3802EP-ZH-3711 wyposażona jest w **zmiennooogniskowy obiektyw w zakresie 3.7-11 mm (motozoom)** oraz promiennik IR o zasięgu do 50 metrów.

Kamera HAC-HDBW3802EP-ZH-3711 posiada **obudowę kopułową o klasie szczelności IP67**.

### **Parametry podstawowe kamery HAC-HDBW3802EP-ZH-3711 DAHUA:**

- Kamera kopułowa HD-CVI z **promiennikiem IR**
- Rozdzielczość: **8.0 Mpx**
- Obiektyw zmiennooogniskowy: **3.7-11 mm (motozoom)**
- Zasięg **do 50 metrów**
- **Standard: HD-CVI**
- **Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 1**
- Przetwornik: 1/2" Progressive Scan CMOS
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, AGC, WDR (120dB), BLC/HLC, 3D-NR, DEFOG
- Wymiary: Ø 159 x 118 mm

## Specyfikacja techniczna kamery HAC-HDBW3802EP-ZH-3711 DAHUA:

<b>Model</b>	<b>HDBW3802EP-ZH-3711</b>
<b>Producent</b>	<b>DAHUA</b>
Standard	HDCVI
Przetwornik	1/2" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw	3.7-11 mm (motozoom)
Kąt widzenia	112°~46°
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Audio	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Interfejs RS-485	Tak
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wybrane funkcje	Obiektyw motozoom WDR - 120 dB Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ICR Mechaniczny filtr podczerwieni 2D-DNR / 3D-DNR Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni D-ZOOM - Zoom cyfrowy Detekcja utraty ostrości obiektywu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	12 V DC / 1040 mA 24 V AC / 520 mA Wyjście zasilania : 12 V DC @ Wtyk 2.1/5.5 mm, max. 4 W
Pobór mocy	≤ 12,4 W
Obudowa	Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Waga	0.89 kg
Wymiary	Ø 159 x 118 mm
Typ obudowy	Kopułowa
Gwarancja	3 lata

## Akcesoria dedykowane do kamery HAC-HDBW3802EP-ZH-3711 DAHUA:

- Puszka montażowa PFA138 DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt ścienny PFB210W (Wall mount)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)