

## HAC-HDBW1400EP-0280B

**Kamera HDCVI, 4.0Mpx, 2.8mm, kopułowa, DAHUA**

**Producent:** Dahua

**Cena netto:** 310.57 zł

**Cena brutto:** 382.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Kamera HDCVI 4.0 Mpx** o symbolu **HAC-HDBW1400EP-0280B DAHUA**. Należy do **serii urządzeń opartych na technologii HDCVI**. Pozwalają one na uzyskanie obrazu w cyfrowej jakości HD oraz transmisję danych poprzez okablowanie koncentryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania koncentrycznego oraz kamer analogowych. Ułatwia to znacznie proces instalacji, a także redukuje jej koszt. Pozwala również na szybką rozbudowę systemu w późniejszym czasie.

HAC-HDBW1400EP-0280B wyposażona jest w **stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.

Kamera HAC-HDBW1400EP-0280B posiada **obudowę kopułową o klasie szczelności IP67** oraz **poziomie wandaloodporności IK10**.

### Parametry podstawowe kamery HAC-HDBW1400EP-0280B DAHUA:

- Kamera kopułowa HD-CVI z **promiennikiem IR**
- Rozdzielczość: **4.0 Mpx**
- Obiektyw zmiennoogniskowy: **2.8 mm**
- Zasięg **do 30 metrów**
- **Standard: HD-CVI**
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, AGC, D-WDR, BLC/HLC, 2D-NR
- Wymiary: Ø 110 x 81 mm

### Specyfikacja techniczna kamery HAC-HDBW1400EP-0280B DAHUA:

<b>Model</b>	<b>HDBW1400EP-0280B</b>
<b>Producent</b>	<b>DAHUA</b>
Standard	HDCVI
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4.1 Mpx

Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx,
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	100°
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wybrane funkcje	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 300 mA
Pobór mocy	≤ 3.6 W
Obudowa	Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Waga	0.33 kg
Wymiary	Ø 110 x 81 mm
Typ obudowy	Kopułowa
Gwarancja	3 lata

### **Akcesoria dedykowane do kamery HAC-HDBW1400EP-0280B DAHUA:**

- Puszka montażowa PFA136 DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt montażowy ścienny PFB203W DAHUA (Wall mount)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)
- Ochronka przed deszczem PFA200W (Rain shade)