

## HAC-HDBW2221FP-0280B Kamera HDCVI, 1080p, 2.8mm, kopułowa, DAHUA

**Producent:** Dahua  
**Cena netto:** 418.70 zł  
**Cena brutto:** 515.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Kamera HDCVI 2.0 Mpx** o symbolu **HAC-HDBW2221FP-0280B DAHUA**. Należy do **serii urządzeń opartych na technologii HDCVI**. Pozwalają one na uzyskanie obrazu w cyfrowej jakości HD oraz transmisje danych poprzez okablowanie koncentryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania koncentrycznego oraz kamer analogowych. Ułatwia to znacznie proces instalacji, a także redukuje jej koszt. Pozwala również na szybką rozbudowę systemu w późniejszym czasie.

HAC-HDBW2221FP-0280B wyposażona jest w **stałogniskowy obiektyw 2.8 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 20 metrów.

Kamera HAC-HDBW2221FP-0280B posiada **obudowę kopułową (kulistą) o klasie szczelności IP67** oraz **poziomie wandaloodporności IK10**.

### Parametry podstawowe kamery HAC-HDBW2221FP-0280B DAHUA:

- Kamera kopułowa HD-CVI z **promiennikiem IR**
- Rozdzielczość: **2.0 Mpx 1080p**
- Obiektyw stałogniskowy: **2.8 mm**
- Zasięg **do 20 metrów**
- **Standard: HD-CVI**
- Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, AGC, WDR (120dB), BLC/HLC, 2D-NR
- Wymiary: Ø 106 x 51 mm

## Specyfikacja techniczna kamery HAC-HDBW2221FP-0280B DAHUA:

<b>Model</b>	<b>HDBW2221FP-0280B</b>
<b>Producent</b>	<b>DAHUA</b>
Standard	HDCVI
Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 2.0 Mpx, Full HD
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	116°
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wybrane funkcje	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu Dodatkowe wyjście "Spot" CVBS - umożliwia podgląd wideo i konfigurację kamery bez potrzeby odłączania jej od instalacji monitoringu Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	≤ 3,5 W
Obudowa	Aluminium
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Waga	0.320 kg
Wymiary	Ø 122 x 89 mm
Typ obudowy	Kopułowa
Gwarancja	3 lata

## Akcesoria dedykowane do kamery HAC-HDBW2221FP-0280B DAHUA:

- Puszka montażowa PFA139 DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt montażowy ścienny PFB204W DAHUA (Wall mount)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)