

HAC-HDBW2221RP-Z Kamera HDCVI, 1080p, 2.7-12mm, kopułowa, DAHUA

Producent: Dahua
Cena netto: 540.65 zł
Cena brutto: 665.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera HDCVI 2.0 Mpx o symbolu **HAC-HDBW2221RP-Z DAHUA**. Należy do **serii urządzeń opartych na technologii HDCVI**. Pozwalają one na uzyskanie obrazu w cyfrowej jakości HD oraz transmisję danych poprzez okablowanie koncentryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury okablowania koncentrycznego oraz kamer analogowych. Ułatwia to znacznie proces instalacji, a także redukuje jej koszt. Pozwala również na szybką rozbudowę systemu w późniejszym czasie.

HAC-HDBW2221RP-Z wyposażona jest w **zmiennooogniskowy obiektyw w zakresie 2.7-12 mm** oraz promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.

Kamera HAC-HDBW2221RP-Z posiada **obudowę kopułową o klasie szczelności IP67**.

Parametry podstawowe kamery HAC-HDBW2221RP-Z DAHUA:

- Kamera kopułowa HD-CVI z **promiennikiem IR**
- Rozdzielczość: **2.0 Mpx 1080p**
- Obiektyw zmiennooogniskowy: **2.7-12 mm**
- Zasięg **do 30 metrów**
- **Standard: HD-CVI**
- Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, AGC, WDR (120dB), BLC, 3D-NR
- Wymiary: Ø 122 x 89 mm

Specyfikacja techniczna kamery HAC-HDBW2221RP-Z DAHUA:

Model	HDBW2221RP-Z
Producent	DAHUA
Standard	HDCVI
Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 2.0 Mpx, Full HD
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw	2.7-12 mm
Kąt widzenia	99°~37°
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wybrane funkcje	Obiektyw motozoom WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy	≤ 5 W
Obudowa	Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Waga	0.426 kg
Wymiary	Ø 122 x 89 mm
Typ obudowy	Kopułowa
Gwarancja	3 lata

Akcesoria dedykowane do kamery HAC-HDBW2221RP-Z DAHUA:

- Puszka montażowa PFA137 DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt montażowy ścienny PFB203W DAHUA (Wall mount)
- Mocowanie w podsufitce PFB200C (Inceiling mount)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)
- Ochronka przed deszczem PFA200W (Rain shade)
- Uchwyt sufitowy z przedłużeniem PFB220C (Ceiling mount bracket)