

6025/401 Zestaw domofonowy, 1 przycisk wywołania, podtynkowy Urmet

Producent: Urmet

Cena netto: 522.76 zł

Cena brutto: 643.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

6025/401 Jednorodzinny zestaw domofonowy Urmet dedykowany do wielożyłowego systemu analogowego 4+n. Główne elementy zestawu stanowią: **unifon z białą słuchawką 1140/1 SIGNO** oraz wąski wandaloodporny **panel rozmówny 6025/PR1 ELITE z puszką-ramką 6025/RP-OP-M** do o szerokości jedynie 87 mm, przeznaczoną do montażu podtynkowego.

Unifon posiada przycisk do otwierania elektrozaczełu oraz dodatkowy przycisk dowolnego zastosowania, np. do sterowania bramą wjazdową. Panel zabezpieczony jest śrubami patentowymi mocującymi płytę czołową, posiada wbudowany panel rozmówny z 1 przyciskiem wywołania oraz oznaczony jest klasą wandaloodporności IK07, dzięki czemu gwarantuje wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, a także wszelkich aktów wandalizmu. W skład zestawu wchodzi ponadto zasilacz 18A2.

Zawartość zestawu domofonowego 6025/401 Urmet:

- Unifon **SIGNO 1140/1**, kolor **biały** - **1 szt.**
- Panel rozmówny **ELITE 6025/PR1**, jeden przycisk wywołania - **1 szt.**
- Puszka **6025/RP-OP-M**, do **montażu podtynkowego** - **1 szt.**
- Zasilacz **18A2**, 6 DIN, moc 10VA - **1 szt.**

Specyfikacja techniczna zestawu domofonowego 6025/401 Urmet:

Symbol zestawu 6025/401

Producent Urmet

Unifon 1140/1 SIGNO

System	4+n
Ilość przycisków	2 (1 przycisk otwierania drzwi + 1 przycisk dowolnego zastosowania) Ponadto miejsce na dwa dodatkowe przyciski
Wymiar	225 x 80 x 40 mm (wys. x szer. x gł.)
Materiał	ABS

Kolor Biały
Montaż Natynkowy

Panel rozmówny 6025/PR1

System 4+n
Przycisk wywołania 1
Wymiar 157 x 67 x 20 (wys. x szer. x gł.)
Wymiar etykiety 30 x 70 mm
Materiał Stal nierdzewna
Montaż Podtynkowy - przy zastosowaniu puszko-ramki 6025/RP-OP-M - dostępna w opisywanym zestawie
Natynkowy - przy zastosowaniu obudowy 6025/OND-M - brak w zestawie (dostępna jako osobny produkt)
Napięcie zasilania 12V AC
Stopień ochrony IK07
Temperatura pracy -20°C ÷ +45°C

Zasilacz 18A2

System 4+n
Wymiar 110 x 130 x 66 mm (wys. x szer. x gł.)
Montaż Szyna DIN
Napięcie zasilania 230V AC / 50 Hz / 20V A
Moc 20VA
Napięcie wtórne 12V AC
Zabezpieczenie Bezpiecznik 1100 mA
Temperatura pracy 0°C ÷ +45°C
Wyjście EZ 12V AC / 500 mA