

6025/401-N Zestaw domofonowy, 1 przycisk wywołania, natynkowy Urmet

Producent: Urmet

Cena netto: 511.38 zł

Cena brutto: 629.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

6025/401-N Jednorodzinny zestaw domofonowy Urmet dedykowany do wielożyłowego systemu analogowego 4+n. Główne elementy zestawu stanowią: **unifon z białą słuchawką 1140/1 SIGNO** oraz wąski wandaloodporny **panel rozmówny 6025/PR1 ELITE z obudową 6025/OND-M** do o szerokości jedynie 67 mm, przeznaczoną do montażu natynkowego. Unifon posiada przycisk do otwierania elektrozaczepu oraz dodatkowy przycisk dowolnego zastosowania, np. do sterowania bramą wjazdową. Panel zabezpieczony jest śrubami patentowymi mocującymi płytę czołową, posiada wbudowany panel rozmówny z 1 przyciskiem wywołania oraz oznaczony jest klasą wandaloodporności IK07, dzięki czemu gwarantuje wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, a także wszelkich aktów wandalizmu. W skład zestawu wchodzi ponadto zasilacz 18A2.

Zawartość zestawu domofonowego 6025/401-N Urmet:

- Unifon **SIGNO 1140/1**, kolor **biały** - **1 szt.**
- Panel rozmówny **ELITE 6025/PR1**, jeden przycisk wywołania - **1 szt.**
- Obudowa **6025/OND-M**, do **montażu natynkowego** - **1 szt.**
- Zasilacz **18A2**, 6 DIN, moc 10VA - **1 szt.**

Specyfikacja techniczna zestawu domofonowego 6025/401-N Urmet:

Symbol zestawu 6025/401-N

Producent Urmet

Unifon 1140/1 SIGNO

System	4+n
Ilość przycisków	2 (1 przycisk otwierania drzwi + 1 przycisk dowolnego zastosowania) Ponadto miejsce na dwa dodatkowe przyciski
Wymiar	225 x 80 x 40 mm (wys. x szer. x gł.)
Materiał	ABS
Kolor	Biały

Montaż Natynkowy

Panel rozmówny 6025/PR1

System 4+n

Przycisk wywołania 1

Wymiar 157 x 67 x 20 (wys. x szer. x gł.)

Wymiar etykiety 30 x 70 mm

Materiał Stal nierdzewna

Montaż Natynkowy - przy zastosowaniu obudowy 6025/OND-M - dostępna w opisywanym zestawie
Podtynkowy - przy zastosowaniu puszek-ramki 6025/RP-OP-M - brak w zestawie (dostępna jako osobny produkt)

Napięcie zasilania 12V AC

Stopień ochrony IK07

Temperatura pracy -20°C ÷ +45°C

Zasilacz 18A2

System 4+n

Wymiar 110 x 130 x 66 mm (wys. x szer. x gł.)

Montaż Szyna DIN

Napięcie zasilania 230V AC / 50 Hz / 20V A

Moc 20VA

Napięcie wtórne 12V AC

Zabezpieczenie Bezpiecznik 1100 mA

Temperatura pracy 0°C ÷ +45°C

Wyjście EZ 12V AC / 500 mA