

## 6025/441 Zestaw domofonowy, 1 przycisk wywołania, podtynkowy Urmet

**Producent:** Urmet

**Cena netto:** 564.23 zł

**Cena brutto:** 694.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**6025/441** Jednorodzinny zestaw domofonowy Urmet dedykowany do wielożyłowego systemu analogowego 4+n. Główne elementy zestawu stanowią: **unifon z czarną słuchawką 1140/41 SIGNO** oraz wąski wandaloodporny **panel rozmówny 6025/PR1 ELITE z puszką-ramką 6025/RP-OP-M** do o szerokości jedynie 87 mm, przeznaczoną do montażu podtynkowego. Unifon posiada przycisk do otwierania elektrozaczeptu oraz dodatkowe 3 przyciski dowolnego zastosowania, np. do sterowania bramą wjazdową.

Panel zabezpieczony jest śrubami patentowymi mocującymi płytę czołową, posiada wbudowany panel rozmówny z 1 przyciskiem wywołania oraz oznaczony jest klasą wandaloodporności IK07, dzięki czemu gwarantuje wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, a także wszelkich aktów wandalizmu. W skład zestawu wchodzi ponadto zasilacz 18A2.

### Zawartość zestawu domofonowego 6025/441 Urmet:

- Unifon **SIGNO 1140/41**, kolor **czarny** - **1 szt.**
- Panel rozmówny **ELITE 6025/PR1**, jeden przycisk wywołania - **1 szt.**
- Puszka **6025/RP-OP-M**, do **montażu podtynkowego** - **1 szt.**
- Zasilacz **18A2**, 6 DIN, moc 10VA - **1 szt.**

### Specyfikacja techniczna zestawu domofonowego 6025/441 Urmet:

**Symbol zestawu 6025/441**

**Producent Urmet**

**Unifon 1141/41 SIGNO**

System 4+n

Ilość przycisków 4 (1 przycisk otwierania drzwi + 3 przyciski dowolnego zastosowania)

Wymiar 225 x 80 x 40 mm (wys. x szer. x gł.)

Materiał ABS

Kolor Czarny  
Montaż Natynkowy

### **Panel rozmówny 6025/PR1**

System 4+n  
Przycisk wywołania 1  
Wymiar 157 x 67 x 20 (wys. x szer. x gł.)  
Wymiar etykiety 30 x 70 mm  
Materiał Stal nierdzewna  
Montaż Podtynkowy - przy zastosowaniu puszko-ramki 6025/RP-OP-M - dostępna w opisywanym zestawie  
Natynkowy - przy zastosowaniu obudowy 6025/OND-M - brak w zestawie (dostępna jako osobny produkt)  
Napięcie zasilania 12V AC  
Stopień ochrony IK07  
Temperatura pracy -20°C ÷ +45°C

### **Zasilacz 18A2**

System 4+n  
Wymiar 110 x 130 x 66 mm (wys. x szer. x gł.)  
Montaż Szyna DIN  
Napięcie zasilania 230V AC / 50 Hz / 20V A  
Moc 20VA  
Napięcie wtórne 12V AC  
Zabezpieczenie Bezpiecznik 1100 mA  
Temperatura pracy 0°C ÷ +45°C  
Wyjście EZ 12V AC / 500 mA