

6025/401-RF Zestaw domofonowy, 1 przycisk wywołania + czytnik zbliżeniowy RFID, podtynkowy Urmet

Producent: Urmet

Cena netto: 616.26 zł

Cena brutto: 758.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

6025/401-RF Jednorodzinny zestaw domofonowy Urmet dedykowany do wielożyłowego systemu analogowego 4+n. Główne elementy zestawu stanowią: **unifon z białą słuchawką 1140/1 SIGNO** oraz wąski wandaloodporny **panel rozmówny 6025/PR1-RF ELITE z puszko-ramką 6025/RP-OP-M** do o szerokości jedynie 87 mm, przeznaczoną do montażu podtynkowego. Unifon posiada przycisk do otwierania elektrozaczepek oraz dodatkowy przycisk dowolnego zastosowania, np. do sterowania bramą wjazdową.

Panel zabezpieczony jest śrubami patentowymi mocującymi płytę czołową, posiada wbudowany panel rozmówny z 1 przyciskiem wywołania oraz czytnik zbliżeniowy RFID. Panel oznaczony jest klasą wandaloodporności IK07, dzięki czemu gwarantuje wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, a także wszelkich aktów wandalizmu. W skład zestawu wchodzi ponadto zasilacz 18A2. Grati dołączone są również 2 klucze (breloki) zbliżeniowe RFID Unique 125 kHz.

Zawartość zestawu domofonowego 6025/401-RF Urmet:

- Unifon **SIGNO 1140/1**, kolor **biały** - **1 szt.**
- Panel rozmówny **ELITE 6025/PR1-RF**, jeden przycisk wywołania + **czytnik zbliżeniowy RFID** - **1 szt.**
- Puszka **6025/RP-OP-M**, do **montażu podtynkowego** - **1 szt.**
- Zasilacz **18A2**, 6 DIN, moc 10VA - **1 szt.**
- W zestawie gratis **breloki zbliżeniowe RFID Unique 1052/KZ 125 kHz** - **2 szt.**

Specyfikacja techniczna zestawu domofonowego 6025/401-RF Urmet:

Symbol zestawu 6025/401-RF

Producent Urmet**Unifon 1140/1 SIGNO**

System	4+n
Ilość przycisków	2 (1 przycisk otwierania drzwi + 1 przycisk dowolnego zastosowania) Ponadto miejsce na dwa dodatkowe przyciski
Wymiar	225 x 80 x 40 mm (wys. x szer. x gł.)
Materiał	ABS
Kolor	Biały
Montaż	Natynkowy

Panel rozmówny 6025/PR1-RF

System	4+n
Przycisk wywołania	1
Czytnik zbliżeniowy	RFID
Wymiar	157 x 67 x 20 (wys. x szer. x gł.)
Wymiar etykiety	30 x 70 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Montaż	Podtynkowy - przy zastosowaniu puszek-ramki 6025/RP-OP-M - <u>dostępna w opisywanym zestawie</u> Natynkowy - przy zastosowaniu obudowy 6025/OND-M - <u>brak w zestawie</u> (dostępna jako osobny produkt)
Napięcie zasilania	12V AC
Stopień ochrony	IK07
Temperatura pracy	-20°C ÷ +45°C

Zasilacz 18A2

System	4+n
Wymiar	110 x 130 x 66 mm (wys. x szer. x gł.)
Montaż	Szyna DIN
Napięcie zasilania	230V AC / 50 Hz / 20V A
Moc	20VA
Napięcie wtórne	12V AC
Zabezpieczenie	Bezpiecznik 1100 mA
Temperatura pracy	0°C ÷ +45°C
Wyjście EZ	12V AC / 500 mA