

6025/401-RF Zestaw domofonowy, 1 przycisk wywołania + czytnik zbliżeniowy RFID, podtynkowy Urmet

Producent: Urmet

Cena netto: 616.26 zł

Cena brutto: 758.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

6025/401-RF Jednorodzinny zestaw domofonowy Urmet dedykowany do wielożyłowego systemu analogowego 4+n. Główne elementy zestawu stanowią: **unifon z białą słuchawką 1140/1 SIGNO** oraz wąski wandaloodporny **panel rozmówny 6025/PR1-RF ELITE z puszko-ramką 6025/RP-OP-M** do o szerokości jedynie 87 mm, przeznaczoną do montażu podtynkowego. Unifon posiada przycisk do otwierania elektrozaczepek oraz dodatkowy przycisk dowolnego zastosowania, np. do sterowania bramą wjazdową.

Panel zabezpieczony jest śrubami patentowymi mocującymi płytę czołową, posiada wbudowany panel rozmówny z 1 przyciskiem wywołania oraz czytnik zbliżeniowy RFID. Panel oznaczony jest klasą wandaloodporności IK07, dzięki czemu gwarantuje wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, a także wszelkich aktów wandalizmu. W skład zestawu wchodzi ponadto zasilacz 18A2. Grati dołączone są również 2 klucze (breloki) zbliżeniowe RFID Unique 125 kHz.

Zawartość zestawu domofonowego 6025/401-RF Urmet:

- Unifon **SIGNO 1140/1**, kolor **biały** - **1 szt.**
- Panel rozmówny **ELITE 6025/PR1-RF**, jeden przycisk wywołania + **czytnik zbliżeniowy RFID** - **1 szt.**
- Puszka **6025/RP-OP-M**, do **montażu podtynkowego** - **1 szt.**
- Zasilacz **18A2**, 6 DIN, moc 10VA - **1 szt.**
- W zestawie gratis **breloki zbliżeniowe RFID Unique 1052/KZ 125 kHz** - **2 szt.**

Specyfikacja techniczna zestawu domofonowego 6025/401-RF Urmet:

Symbol zestawu 6025/401-RF

Producent Urmet**Unifon 1140/1 SIGNO**

| | |
|------------------|---|
| System | 4+n |
| Ilość przycisków | 2 (1 przycisk otwierania drzwi + 1 przycisk dowolnego zastosowania) Ponadto miejsce na dwa dodatkowe przyciski |
| Wymiar | 225 x 80 x 40 mm (wys. x szer. x gł.) |
| Materiał | ABS |
| Kolor | Biały |
| Montaż | Natynkowy |

Panel rozmówny 6025/PR1-RF

| | |
|---------------------|--|
| System | 4+n |
| Przycisk wywołania | 1 |
| Czytnik zbliżeniowy | RFID |
| Wymiar | 157 x 67 x 20 (wys. x szer. x gł.) |
| Wymiar etykiety | 30 x 70 mm |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Montaż | Podtynkowy - przy zastosowaniu puszek-ramki 6025/RP-OP-M - <u>dostępna w opisywanym zestawie</u> Natynkowy - przy zastosowaniu obudowy 6025/OND-M - <u>brak w zestawie</u> (dostępna jako osobny produkt) |
| Napięcie zasilania | 12V AC |
| Stopień ochrony | IK07 |
| Temperatura pracy | -20°C ÷ +45°C |

Zasilacz 18A2

| | |
|--------------------|--|
| System | 4+n |
| Wymiar | 110 x 130 x 66 mm (wys. x szer. x gł.) |
| Montaż | Szyna DIN |
| Napięcie zasilania | 230V AC / 50 Hz / 20V A |
| Moc | 20VA |
| Napięcie wtórne | 12V AC |
| Zabezpieczenie | Bezpiecznik 1100 mA |
| Temperatura pracy | 0°C ÷ +45°C |
| Wyjście EZ | 12V AC / 500 mA |