

## 6025/401-RF Zestaw domofonowy, 1 przycisk wywołania + czytnik zbliżeniowy RFID, podtynkowy Urmet

**Producent:** Urmet

**Cena netto:** 616.26 zł

**Cena brutto:** 758.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**6025/401-RF** Jednorodzinny zestaw domofonowy Urmet dedykowany do wielożyłowego systemu analogowego 4+n. Główne elementy zestawu stanowią: **unifon z białą słuchawką 1140/1 SIGNO** oraz wąski wandaloodporny **panel rozmówny 6025/PR1-RF ELITE z puszko-ramką 6025/RP-OP-M** do o szerokości jedynie 87 mm, przeznaczoną do montażu podtynkowego. Unifon posiada przycisk do otwierania elektrozaczepek oraz dodatkowy przycisk dowolnego zastosowania, np. do sterowania bramą wjazdową.

Panel zabezpieczony jest śrubami patentowymi mocującymi płytę czołową, posiada wbudowany panel rozmówny z 1 przyciskiem wywołania oraz czytnik zbliżeniowy RFID. Panel oznaczony jest klasą wandaloodporności IK07, dzięki czemu gwarantuje wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, a także wszelkich aktów wandalizmu. W skład zestawu wchodzi ponadto zasilacz 18A2. Grati dołączone są również 2 klucze (breloki) zbliżeniowe RFID Unique 125 kHz.

### Zawartość zestawu domofonowego 6025/401-RF Urmet:

- Unifon **SIGNO 1140/1**, kolor **biały** - **1 szt.**
- Panel rozmówny **ELITE 6025/PR1-RF**, jeden przycisk wywołania + **czytnik zbliżeniowy RFID** - **1 szt.**
- Puszka **6025/RP-OP-M**, do **montażu podtynkowego** - **1 szt.**
- Zasilacz **18A2**, 6 DIN, moc 10VA - **1 szt.**
- W zestawie gratis **breloki zbliżeniowe RFID Unique 1052/KZ 125 kHz** - **2 szt.**

### Specyfikacja techniczna zestawu domofonowego 6025/401-RF Urmet:

**Symbol zestawu 6025/401-RF**

**Producent**            **Urmet**

**Unifon 1140/1 SIGNO**

System                    4+n  
Ilość przycisków        2 (1 przycisk otwierania drzwi + 1 przycisk dowolnego zastosowania)  
Ponadto miejsce na dwa dodatkowe przyciski  
Wymiar                    225 x 80 x 40 mm (wys. x szer. x gł.)  
Materiał                  ABS  
Kolor                      Biały  
Montaż                    Natynkowy

**Panel rozmówny 6025/PR1-RF**

System                    4+n  
Przycisk wywołania 1  
Czytnik zbliżeniowy RFID  
Wymiar                    157 x 67 x 20 (wys. x szer. x gł.)  
Wymiar etykiety        30 x 70 mm  
Materiał                  Stal nierdzewna  
Montaż                    Podtynkowy - przy zastosowaniu puszek-ramki 6025/RP-OP-M - dostępna w opisywanym zestawie  
Natynkowy - przy zastosowaniu obudowy 6025/OND-M - brak w zestawie (dostępna jako osobny produkt)  
Napięcie zasilania      12V AC  
Stopień ochrony        IK07  
Temperatura pracy      -20°C ÷ +45°C

**Zasilacz 18A2**

System                    4+n  
Wymiar                    110 x 130 x 66 mm (wys. x szer, x gł.)  
Montaż                    Szyna DIN  
Napięcie zasilania      230V AC / 50 Hz / 20V A  
Moc                        20VA  
Napięcie wtórne        12V AC  
Zabezpieczenie        Bezpiecznik 1100 mA  
Temperatura pracy      0°C ÷ +45°C  
Wyjście EZ                12V AC / 500 mA