

6025/441-RF-N Zestaw domofonowy, 1 przycisk wywołania + czytnik zbliżeniowy RFID, natynkowy Urmet

Producent: Urmet

Cena netto: 612.60 zł

Cena brutto: 753.50 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

6025/441-RF-N Jednorodzinny zestaw domofonowy Urmet dedykowany do wielożyłowego systemu analogowego 4+n. Główne elementy zestawu stanowią: **unifon z czarna słuchawką 1140/41 SIGNO** oraz wąski wandaloodporny **panel rozmówny 6025/PR1-RF ELITE z obudową 6025/OND-M** do o szerokości jedynie 67 mm, przeznaczoną do montażu natynkowego. Unifon posiada przycisk do otwierania elektrozaczeptu oraz dodatkowe 3 przyciski dowolnego zastosowania, np. do sterowania bramą wjazdową.

Panel zabezpieczony jest śrubami patentowymi mocującymi płytę czołową, posiada wbudowany panel rozmówny z 1 przyciskiem wywołania oraz czytnik zbliżeniowy RFID. Panel oznaczony jest klasą wandaloodporności IK07, dzięki czemu gwarantuje wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, a także wszelkich aktów wandalizmu. W skład zestawu wchodzi ponadto zasilacz 18A2. Gratis dołączone są również 2 klucze (breloki) zbliżeniowe RFID Unique 125 kHz.

Zawartość zestawu domofonowego 6025/441-RF-N Urmet:

- Unifon **SIGNO 1140/41**, kolor **czarny** - **1 szt.**
- Panel rozmówny **ELITE 6025/PR1-RF**, jeden przycisk wywołania + **czytnik zbliżeniowy RFID** - **1 szt.**
- Obudowa **6025/OND-M**, do **montażu natynkowego** - **1 szt.**
- Zasilacz **18A2**, 6 DIN, moc 10VA - **1 szt.**
- W zestawie gratis **breloki zbliżeniowe RFID Unique 1052/KZ 125 kHz** - **2 szt.**

Specyfikacja techniczna zestawu domofonowego 6025/441-RF-N Urmet:

Symbol zestawu 6025/441-RF-N

Producent **Urmet**

Unifon 1140/41 SIGNO

System 4+n
Ilość przycisków 4 (1 przycisk otwierania drzwi + 3 przyciski dowolnego zastosowania)
Wymiar 225 x 80 x 40 mm (wys. x szer. x gł.)
Materiał ABS
Kolor Czarny
Montaż Natynkowy

Panel rozmówny 6025/PR1-RF

System 4+n
Przycisk wywołania 1
Czytnik zbliżeniowy RFID
Wymiar 157 x 67 x 20 (wys. x szer. x gł.)
Wymiar etykiety 30 x 70 mm
Materiał Stal nierdzewna
Montaż Natynkowy - przy zastosowaniu obudowy 6025/OND-M - dostępna w opisywanym zestawie
 Podtynkowy - przy zastosowaniu puszek-ramki 6025/RP-OP-M - brak w zestawie (dostępna jako osobny produkt)
Napięcie zasilania 12V AC
Stopień ochrony IK07
Temperatura pracy -20°C ÷ +45°C

Zasilacz 18A2

System 4+n
Wymiar 110 x 130 x 66 mm (wys. x szer, x gł.)
Montaż Szyna DIN
Napięcie zasilania 230V AC / 50 Hz / 20V A
Moc 20VA
Napięcie wtórne 12V AC
Zabezpieczenie Bezpiecznik 1100 mA
Temperatura pracy 0°C ÷ +45°C
Wyjście EZ 12V AC / 500 mA