

## D-SEP/HD Separator galwaniczny

**Producent:** Delta

**Cena netto:** 34.15 zł

**Cena brutto:** 42.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Separator galwaniczny D-SEP/HD.** Eliminuje lub zmniejsza zakłócenia sygnału wynikające z różnicy potencjałów między urządzeniami i prądami płynącymi masą sygnałową.

### Parametry techniczne separatora wideo D-SEP/HD:

| <b>Model</b>                                       | <b>D-SEP/HD</b>  |
|--|--|
| Standard   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 4 Mpx</li> <li>• HD-CVI - 4 Mpx</li> <li>• HD-TVI - 5 Mpx</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>   |
| Rodzaj urządzenia                                  | Pasywne  |
| Liczba wejść                                       | 1 szt. Gniazdo BNC   |
| Liczba wyjść                                       | 1 szt. Wtyk BNC  |
| Impedancja wejściowa:                              | 75 Ω   |
| Impedancja wyjściowa:                              | 75 Ω   |
| Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami | 25 V DC  |
| Tłumienie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.34 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.42 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.59 dB</li> <li>• 38 MHz @ 0.91 dB</li> <li>• 42 MHz @ 0.91 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 1.01 dB</li> </ul> |
| Szerokość pasma                                    | 200 MHz  |
| Temperatura pracy                                  | -20 °C ... 55 °C   |
| Waga   | 0.032 kg   |
| Wymiary  | 49 x 20 x 17 mm  |
| Gwarancja  | 2 lata   |