

BCS-XVR0401E-V Rejestrator HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOG, IP 4 kanałowy BCS

Producent: BCS

Cena netto: 474.80 zł

Cena brutto: 584.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-XVR0401E-V należy do grupy urządzeń rejestrujących obraz z **4 kamer** w rozdzielczości FullHD (1920x1080) z **prędkością 15 kl/s** oraz dodatkowo z **2 kamer IP do 6.0 MPx**. Urządzenie w nowej wersji (**IV generacji**) obsługuje **dyski o maksymalnej pojemności do 6TB**.

Ten uniwersalny rejestrator pracuje z kamerami w technologii: **HD-CVI, HD-TVI, AHD** lub analogowej (**CVBS**). Obsługuje również kamery IP. Zaletą urządzenia są **inteligentne funkcje** tj. przekroczenie linii, zniknięcie (pozostawienie) przedmiotów, detekcja twarzy czy wtargnięcie w obszar.

Rejestrator został wyposażony w wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI, VGA. Urządzenie nie posiada złącza RS485.

Właściwości rejestratora BCS-XVR0401E-V BCS:

- **Wyświetlanie do 4 kamer plus dodatkowe 2 kamery IP**
- Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- Zapis do:
 - 4 kanałów HDCVI / AHD / HDTVI / IP (**1080N, 720p**) / Analog (**960H**) z prędkością **25 kl/s**
 - 4 kanałów HDCVI / AHD / HDTVI / IP (**1080P**) z prędkością **15 kl/s**
- **Maksymalna ilość kanałów IP: 6 do 6.0 MPx**
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa: 1 dysk HDD SATA **do 6 TB**
- 2 porty USB
- Zdalna obsługa urządzenia:
 - wbudowany Web Server
 - obsługa przez CMS (program BCS Manager)

- o aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Charakterystyka techniczna rejestratora BCS XVR0401E-V BCS:

Symbol / Producent	BCS-XVR0401E-V
Typ urządzenia	Rejestrator CCTV
System	HDCVI / AHD / TVI / Analog / IP
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, Sieć
Ilość wejść wideo	4 kanały
Wyjścia monitorowe	1 HDMI 1080P, 1 VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Podział na wyjściach	1 / 4 (1 / 4 / 6 w trybie dodatkowych kamer IP)
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Strumień wideo główny	<ul style="list-style-type: none"> • 1~10kl/s: 5M-N(1296x1944) - tylko pierwszy kanał • 1~15kl/s: 1080P(1920x1080) / 4M-N(1280x1440) • 1~25kl/s: 1080N(960x1080) / 720P(1280x720) / 960H(960x576) / D1(704x576) / CIF(352x288)
Strumień wideo drugi	1~15kl/s: D1(704x576) / CIF(352x288)
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 24Mbps, Wychodzące: 24Mbps
Bitrate	32~6144Kbps na kanał
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264 / H.264B (Smart kodek +)
Obsługiwane kamery	HDCVI do 5Mpx / AHD do 5Mpx / TVI do 5Mpx / IP do 6Mpx / ANALOG CVBS
Audio	1 wejście i 1 wyjście
Kompresja audio	AAC (tylko pierwszy kanał) / G.711a / G.711u / PCM
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm, Stop
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Odtwarzanie nagrań	1 / 4
Archiwizacja danych	Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Dysk Twardy	1 port SATA, max. 6 TB HDD
Interfejsy	2 porty USB (2.0)
Zasilanie	DC 12V / 1,5A
Pobór prądu	< 10W bez HDD
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90% RH
Wymiary	SMART 205mm x 211mm x 45mm
Waga	1 kg bez HDD

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i mogą

różnić się w zależności od posiadanej wersji oprogramowania.