

SAEL2010/LAL Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny GRADE 3 TECNOALARM

Producent: Tecnoalarm
Cena netto: 569.11 zł
Cena brutto: 700.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Sygnalizator optyczno-akustyczny **Tecnoalarm SAEL2010/LAL** został zaprojektowany z myślą o zgodności z najwyższymi normami w zakresie systemów alarmowych: EN50131-1 oraz **GRADE-3**. Posiada innowacyjną konstrukcję wykonaną z materiałów najwyższej jakości. W sygnalizacji optycznej wykorzystano technologię LED, która gwarantuje dużą skuteczność świetlną przy ograniczonym zapotrzebowaniu na energię. Ponadto LEDy są odporne na wilgoć i wibracje, mogą być przełączane wielokrotnie i mają długą żywotność. Urządzenie wykonuje 50 błysków na minutę. Wyraźną sygnalizację akustyczną zapewnia syrena z sygnałem, który jest słyszalny nawet na poziomie 103 dB z odległości 1 metra. Częstotliwość dźwięku, czas sygnalizacji, typ oraz cykle są w pełni programowalne.

SAEL2010/LAL posiada zabezpieczenie antysabotażowe oraz ochronę przed piankowaniem. Można również zaprogramować sygnał optyczny bądź optyczny i akustyczny, aby reagował na każde uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego. Do urządzenia **należy dokupić akumulator** - polecamy akumulatory marki Alarmtec oraz Europower, dostępne w naszej ofercie.

DANE TECHNICZNE SYGNALIZATORA SAEL2010/LAL TECNOALARM

SAEL2010/LAL	
Sygnalizacja	akustyczna: 103 dB \pm 3 dB w odległości 100 cm optyczna: diody LED
Częstotliwość dźwięku	programowalna
Ilość błysków flasha	50 / min.
Kolor klosza	pomarańczowy
Obudowa	aluminiowa szara, chromowana zaprojektowana przez Pininfarina

SAEL2010/LAL

Ochrona obudowy	sabotaż otwarcia i oderwania od podłoża ochrona przed piankowaniem klasa ochrony: IP43
Akumulator	2.1~2.3 Ah / 12 V DC akumulator należy dokupić oddzielnie - brak w zestawie jest niezbędny do spełnienia wymagań GRADE-3
Zgodność	EN50131-1 GRADE-3
Temperatura pracy [°C]	od -40 do 60
Waga [kg]	2.7
Wymiary [mm]	211 x 315 x 98