

CDV-704MA(DC) Monitor kolorowy HD 7", doświetlenie LED, obsługa dwóch wejść COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 1000.00 zł

Cena brutto: 1230.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

CDV-704MA(DC) to monitor firmy **Commax** o bardzo dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jasności i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora.

Monitor posiada **ekran kolorowy TFT-LCD 7 cali** pracuje w wysokiej rozdzielczości High Definition **1280 x 720 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w **przyciski dotykowe** oraz dwie znaczące funkcje - **interkomu**, która umożliwia komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz funkcję **otwierania bramy**, która możliwa będzie po dołączeniu dodatkowego modułu. Istotną nowością są dwa dodatkowe wejścia przeznaczone do podłączenia kamer CCTV. Model obsługuje kamery w maksymalnej rozdzielczości 720p.

CHARAKTERYSTYKA MONITORA GŁOŚNOMÓWIĄCEGO CDV-704MA(DC) COMMAX

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora i dwóch kamer CCTV**
- **Posiada ekran dotykowy**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Paging pomiędzy stacjami
- Czytnik kart microSD - zapis zdjęć i filmów
- Funkcja interkomu (monitor-monitor, selektywny)
- **Funkcja otwierania bramy - opcja**
- Regulacja kontrastu i jasności obrazu
- Regulacja głośności wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z kamerami HD 720p i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

DANE TECHNICZNE MONITORA CDV-704MA(DC) COMMAX

CDV-704MA(DC)

| | |
|---------------------------|--|
| Wyświetlacz | 7" Color TFT-LCD 16:9 ekran dotykowy |
| Rozdzielczość | 1280 x 720 |
| Sygnal wideo | PAL / NTSC |
| Ilość obsługiwanych wejść | 2 |
| Dodatkowe wejścia | 2 do podłączenia kamer CCTV |
| Moduł pamięci | pamięć wbudowana slot na kartę MicroSD do 32 GB |
| Funkcja interkomu | monitor - monitor selektywny |
| Funkcjonalność | <ul style="list-style-type: none">• podświetlenie wyświetlacza diodami LED• możliwość podłączenia dodatkowego monitora• detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV• regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu• regulacja głośności rozmowy / wywołania (wyciszenie)• paging między stacjami• instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka• współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi• funkcja otwierania bramy (jako opcja) |
| Zasilanie [V] | 16-28 DC |
| Pobór mocy [VA] | praca: 15 czuwanie: 3 |
| Wymiary [mm] | 244 x 180 x 23 |