

## CDV-704MA(DC) Monitor kolorowy HD 7", doświetlenie LED, obsługa dwóch wejść COMMAX

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 1000.00 zł

**Cena brutto:** 1230.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**CDV-704MA(DC)** to monitor firmy **Commax** o bardzo dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jasności i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora.

Monitor posiada **ekran kolorowy TFT-LCD 7 cali** pracuje w wysokiej rozdzielczości High Definition **1280 x 720 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w **przyciski dotykowe** oraz dwie znaczące funkcje - **interkomu**, która umożliwi komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz funkcję **otwierania bramy**, która możliwa będzie po dołączeniu dodatkowego modułu. Istotną nowością są dwa dodatkowe wejścia przeznaczone do podłączenia kamer CCTV. Model obsługuje kamery w maksymalnej rozdzielczości 720p.

### CHARAKTERYSTYKA MONITORA GŁOŚNOMÓWIĄCEGO CDV-704MA(DC) COMMAX

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora i dwóch kamer CCTV**
- **Posiada ekran dotykowy**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Paging pomiędzy stacjami
- Czytnik kart microSD - zapis zdjęć i filmów
- Funkcja interkomu (monitor-monitor, selektywny)
- **Funkcja otwierania bramy - opcja**
- Regulacja kontrastu i jasności obrazu
- Regulacja głośności wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z kamerami HD 720p i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

## DANE TECHNICZNE MONITORA CDV-704MA(DC) COMMAX

### CDV-704MA(DC)

Wyświetlacz	7" Color TFT-LCD 16:9 ekran dotykowy
Rozdzielczość	1280 x 720
Sygnal wideo	PAL / NTSC
Ilość obsługiwanych wejść	2
Dodatkowe wejścia	2 do podłączenia kamer CCTV
Moduł pamięci	pamięć wbudowana slot na kartę MicroSD do 32 GB
Funkcja interkomu	monitor - monitor selektywny
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"><li>• podświetlenie wyświetlacza diodami LED</li><li>• możliwość podłączenia dodatkowego monitora</li><li>• detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV</li><li>• regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu</li><li>• regulacja głośności rozmowy / wywołania (wyciszenie)</li><li>• paging między stacjami</li><li>• instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka</li><li>• współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi</li><li>• funkcja otwierania bramy (jako opcja)</li></ul>
Zasilanie [V]	16-28 DC
Pobór mocy [VA]	praca: 15 czuwanie: 3
Wymiary [mm]	244 x 180 x 23