

CDV-704MA / DRC-40KHD Zestaw wideodomofonowy COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 1558.54 zł

Cena brutto: 1917.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy Commax składający się z monitora **CDV-704MA** oraz kamery **DRC-40KHD**.

Monitor **CDV-704MA** posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran kolorowy TFT-LCD 7 cala** o rozdzielczości **HD 1280 x 720 pikseli** z podświetleniem LED, dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Zaletą urządzenia jest możliwość sterowania automatyką bramową (przy wykorzystaniu odpowiedniego modułu). Dodatkowo posiada gniazdo interkomowe umożliwiające nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu),.

Kamera **DRC-40KHD** została wyposażona w obiektyw **CMOS 1/3 cala** z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Posiada wyjście przekaźnikowe o obciążalności 5 A / 250 V. Urządzenie gwarantuje pole obserwacyjne w zakresie: **60 stopni** w pionie oraz **75 stopni** w poziomie. Model przystosowany jest **do montażu natynkowego** i mieści się w wymiarach 155 x 96 x 32.5 [mm].

DANE TECHNICZNE MONITORA CDV-704MA COMMAX

	CDV-704MA
Wyświetlacz	7" Color TFT-LCD 16:9 ekran dotykowy
Rozdzielczość	1280 x 720
Sygnał wideo	PAL / NTSC
Ilość obsługiwanych wejść	2
Dodatkowe wejścia	2 do podłączenia kamer CCTV
Moduł pamięci	pamięć wbudowana slot na kartę MicroSD do 32 GB

Funkcja interkomu	monitor - monitor selektywny
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> • podświetlenie wyświetlacza diodami LED • możliwość podłączenia dodatkowego monitora • detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV • regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu • regulacja głośności rozmowy / wywołania (wyciszenie) • paging między stacjami • instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka • współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi • funkcja otwierania bramy (jako opcja)
Zasilanie [V]	230
Pobór mocy [VA]	praca: 15 czuwanie: 3
Wymiary [mm]	244 x 180 x 23

DANE TECHNICZNE KAMERY DRC-40KHD COMMAX

DRC-40KHD

Przetwornik	CMOS 1 MPx,
Rozdzielczość	1280 x 720
Czułość	0.1 lux (30 cm od soczewki)
Sygnal wideo	PAL
Kąt widzenia	60° w pionie 75° w poziomie
Instalacja	czteroprzewodowa dodatkowo obwód elektrozamka (styk NO)
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> • regulacja kąta widzenia w pionie (12 stopni) • doświetlenie diodami światła białego • współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 720p
Montaż	natynkowy
Temperatura pracy [°C]	od -40 do 40
Zasilanie [V DC]	12 - z monitora
Pobór mocy [VA]	praca: 15 czuwanie: 3
Waga [g]	400
Wymiary [mm]	155 x 96 x 32.5