

CDV-704MA(DC) / DRC-40KHD Zestaw wideodomofonowy COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 1558.54 zł

Cena brutto: 1917.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy Commax składający się z monitora **CDV-704MA(DC)** oraz kamery **DRC-40KHD**.

Monitor **CDV-704MA(DC)** posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran kolorowy TFT-LCD 7 cala** o rozdzielczości **HD 1280 x 720 pikseli** z podświetleniem LED, dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Zaletą urządzenia jest możliwość sterowania automatyką bramową (przy wykorzystaniu odpowiedniego modułu). Dodatkowo posiada gniazdo interkomowe umożliwiające nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu),.

Kamera **DRC-40KHD** została wyposażona w obiektyw **CMOS 1/3 cala** z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Posiada wyjście przekaźnikowe o obciążalności 5 A / 250 V. Urządzenie gwarantuje pole obserwacyjne w zakresie: **60 stopni** w pionie oraz **75 stopni** w poziomie. Model przystosowany jest **do montażu natynkowego** i mieści się w wymiarach 155 x 96 x 32.5 [mm].

DANE TECHNICZNE MONITORA CDV-704MA(DC) COMMAX

| | CDV-704MA(DC) |
|---------------------------|--|
| Wyświetlacz | 7" Color TFT-LCD 16:9 ekran dotykowy |
| Rozdzielczość | 1280 x 720 |
| Sygnał wideo | PAL / NTSC |
| Ilość obsługiwanych wejść | 2 |
| Dodatkowe wejścia | 2 do podłączenia kamer CCTV |
| Moduł pamięci | pamięć wbudowana slot na kartę MicroSD do 32 GB |

| | |
|-------------------|--|
| Funkcja interkomu | monitor - monitor selektywny |
| Funkcjonalność | <ul style="list-style-type: none"> • podświetlenie wyświetlacza diodami LED • możliwość podłączenia dodatkowego monitora • detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV • regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu • regulacja głośności rozmowy / wywołania (wyciszenie) • paging między stacjami • instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka • współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi • funkcja otwierania bramy (jako opcja) |
| Zasilanie [V] | 16-28 DC |
| Pobór mocy [VA] | praca: 15 czuwanie: 3 |
| Wymiary [mm] | 244 x 180 x 23 |

DANE TECHNICZNE KAMERY DRC-40KHD COMMAX

DRC-40KHD

| | |
|------------------------|--|
| Przetwornik | CMOS 1 MPx, |
| Rozdzielczość | 1280 x 720 |
| Czułość | 0.1 lux (30 cm od soczewki) |
| Sygnal wideo | PAL |
| Kąt widzenia | 60° w pionie 75° w poziomie |
| Instalacja | czteroprzewodowa dodatkowo obwód elektrozamka (styk NO) |
| Funkcjonalność | <ul style="list-style-type: none"> • regulacja kąta widzenia w pionie (12 stopni) • doświetlenie diodami światła białego • współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 720p |
| Montaż | natynkowy |
| Temperatura pracy [°C] | od -40 do 40 |
| Zasilanie [V DC] | 12 - z monitora |
| Pobór mocy [VA] | praca: 15 czuwanie: 3 |
| Waga [g] | 400 |
| Wymiary [mm] | 155 x 96 x 32.5 |