

CDV-70H WHITE / DRC-40K Zestaw wideodomofonowy COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 1122.76 zł

Cena brutto: 1381.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy Commax składający się z monitora **CDV-70H WHITE** oraz kamery **DRC-40K**.

Monitor **CDV-70H WHITE** posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran kolorowy LCD-LED 7 cali** o rozdzielczości **800 x 480 pikseli** z podświetleniem LED, dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Zaletą urządzenia jest możliwość rozbudowy ilości obsługiwanych wejść z jednego do dwóch, lub nawet czterech - w tym celu należy zastosować dodatkowe moduły MD-KAM2 / MD-KAM4. Dodatkowo posiada gniazdo interkomowe umożliwiające nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu),.

Kamera **DRC-40K** została wyposażona w obiektyw **CMOS 1/3 cala** z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Posiada wyjście przekaźnikowe o obciążalności 5 A / 250 V. Urządzenie gwarantuje pole obserwacyjne w zakresie: **60 stopni** w pionie oraz **75 stopni** w poziomie. Model przystosowany jest **do montażu natynkowego** i mieści się w wymiarach 155 x 96 x 32.5 [mm].

DANE TECHNICZNE MONITORA CDV-70H WHITE COMMAX

CDV-70H WHITE

Wyświetlacz	7" Color LCD-LED przyciski sensoryczne (dotykowe)
Rozdzielczość	800 x 480
Sygnal wideo	PAL / NTSC
Ilość obsługiwanych wejść	1 możliwość rozbudowy poprzez moduły MD-KAM2-4
Funkcja interkomu	monitor - monitor monitor - unifon

CDV-70H WHITE

Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none">• możliwość podłączenia dodatkowego monitora• regulacja kontrastu i jasności obrazu• regulacja głośności wywołania oraz rozmowy• paging między stacjami• instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka• współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi• współpraca z unifonami DP-4VHP
Zasilanie [V]	230
Pobór mocy [VA]	praca: 16 czuwanie: 3
Wymiary [mm]	180 x 179.6 x 28

DANE TECHNICZNE KAMERY DRC-40K COMMAX

DRC-40K

Przetwornik	CMOS 1/3"
Kąt widzenia	60° w pionie 75° w poziomie
Instalacja	czteroprzewodowa dodatkowo obwód elektrozamka (styk NO)
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none">• doświetlenie diodami światła białego• współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
Montaż	natynkowy
Wymiary [mm]	155 x 96 x 32.5