

CTX5 Bezprzewodowy detektor otwarcia i zamknięcia ELMES

Producent: Elmes

Cena netto: 67.89 zł

Cena brutto: 83.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Bezprzewodowy kontaktron **CTX5** firmy **ELMES** przeznaczony jest do zabezpieczenia jednego skrzydła okna lub drzwi. Urządzenie składa się z dwóch elementów: nadajnika zasilanego przy pomocy baterii 3V CR123A oraz magnesu. CTX5 znajduje się w obudowie koloru białego.

Detektory serii CTX5 można zaprogramować do central alarmowych i odbiorników Elmes Elektronik. Programowanie detektorów do central odbywa się zgodnie z opisem podanym w instrukcji centrali. Programując detektor do odbiornika (zalecane: U4HR, CH8HR, CH20HR) wyboru wyjść alarmowania dokonuje się w odbiorniku i dostępne są dwa tryby pracy detektorów:

- z przekierowaniem alarmu TAMPER do ostatniego wyjścia
- bez przekierowania alarmu TAMPER

Detektor może pracować w dwóch trybach (wybieranych zworką JP1):

- **JP1 zwarta** detektor wysyła jedną transmisję radiową do odbiornika w momencie otwarcia okna. Wyjście odbiornika załącza się na czas ustawiony w odbiorniku. Detektor nie reaguje na zamknięcie okna.
- **JP1 otwarta** detektor wysyła do odbiornika 3 transmisje radiowe w przypadkowych odstępach czasu zarówno w momencie otwarcia, jak i zamknięcia okna. Transmisja w momencie otwarcia okna załącza wyjście odbiornika na stałe. Wyłączenie wyjścia odbiornika następuje po otrzymaniu transmisji o zamknięciu okna.

Właściwości CTX5 Elmes:

- Typ urządzenia: **kontaktron bezprzewodowy, pojedynczy**
- Częstotliwość pracy: **433,92 MHz (zmienna-kodowa)**
- Zasięg: **do 100 m w terenie otwartym**

- Zastosowanie: **detekcja otwarcia i zamknięcia**
- Przeznaczenie: **zabezpieczenie pojedynczego skrzydła**
- Zawartość zestawu: **miniaturowy nadajnik, magnes**
- Zasilanie: **bateria 3V CR123A**
- Wymiary zewnętrzne: **105x24x27 mm**
- Kolor obudowy: **biały**

Parametry techniczne detektora CTX5:

Model / Producent:

Typ urządzenia:

Częstotliwość pracy [MHz]:

Zasięg:

Zastosowanie:

Przeznaczenie:

Zawartość zestawu:

Maksymalna odległość magnesu od obudowy detektora [mm]:

Czas alarmu sabotażowego [s]:

Zakres temperatur pracy [°C]:

Zasilanie:

Pobór prądu:

Wymiary zewnętrzne detektora [mm]:

Kolor obudowy:

CTX5 Elmes

kontaktron bezprzewodowy, pojedynczy

433,92 MHz (zmienna-kodowa)

do 100 m w terenie otwartym

detekcja otwarcia i zamknięcia

zabezpieczenie pojedynczego skrzydła

- miniaturowy nadajnik
- magnes

10

ok. 20

od -25 do +55

bateria 3V CR123A

- w spoczynku 2,5 mA
- w czasie nadawania 10 mA

105x24x27

biały