

CDV-704MF(DC) DARK SILVER Wideomonitor 7" COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 1000.00 zł

Cena brutto: 1230.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

CDV-704MF(DC) DARK SILVER to monitor firmy **Commax** o bardzo dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jaskrawości i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora.

Monitor posiada **ekran kolorowy TFT-LCD 7 cali** pracuje w wysokiej rozdzielczości High Definition **1280 x 720 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w **przyciski dotykowe** oraz dwie znaczące funkcje - **interkomu**, która umożliwi komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz funkcję **otwierania bramy**, która możliwa będzie po dołączeniu dodatkowego modułu. Istotną nowością są dwa dodatkowe wejścia przeznaczone do podłączenia kamer CCTV. Model obsługuje kamery w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Obudowa monitora w kolorach **ciemnoszaro-niebieskim**.

CHARAKTERYSTYKA MONITORA GŁOŚNOMÓWIĄCEGO CDV-704MF(DC) DARK SILVER COMMAX

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora i dwóch kamer CCTV**
- **Posiada ekran dotykowy**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Paging pomiędzy stacjami
- Czytnik kart microSD - zapis zdjęć i filmów
- Funkcja interkomu (monitor-monitor, selektywny)
- **Funkcja otwierania bramy - opcja**
- Regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- Regulacja głośności wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z kamerami Full HD 1080p i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

DANE TECHNICZNE MONITORA CDV-704MF(DC) DARK SILVER COMMAX

Model	CDV-704MF(DC)
Producent	COMMAX
Wyświetlacz	7" Color TFT-LCD 16:9 ekran dotykowy
Rozdzielczość	1280 x 720
Sygnał wideo	PAL / NTSC
Ilość obsługiwanych wejść	2
Dodatkowe wejścia	2 do podłączenia kamer CCTV
Moduł pamięci	pamięć wbudowana slot na kartę MicroSD do 32 GB
Funkcja interkomu	monitor - monitor selektywny
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none">• podświetlenie wyświetlacza diodami LED• możliwość podłączenia dodatkowego monitora• detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV• regulacja kontrastu i jasności obrazu• regulacja głośności rozmowy / wywołania (wyciszenie)• paging między stacjami• instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka• współpracuje z kamerami Full HD 1080p oraz analogowymi czteroprzewodowymi• funkcja otwierania bramy (jako opcja)
Zasilanie [V]	16-28 DC
Pobór mocy [VA]	praca: 15 czuwanie: 3
Wymiary [mm]	244 x 180 x 23