

BCS-P-NVR1602-4K-II Rejestrator IP 16 kanałowy 12MPx BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 1698.37 zł

Cena brutto: 2089.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-P-NVR1602-4K-II 16-kanałowy rejestrator BCS POINT zapisujący obraz w rozdzielczości max. 12 Mpx - 4K. Urządzenie posiada możliwość podpięcia **2 dysków twardej** w interfejsie SATA (max. 8 TB na każdy dysk), wyposażone jest w jedno wyjście HDMI 4K oraz w wyjście VGA 1080p, jak również posiada 8 wejść / 2 wyjścia alarmowe. **Rejestrator BCS-P-NVR1602-4K-II** jest zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA BCS POINT BCS-P-NVR1602-4K-II

- **Ilość kanałów: 16**
- Bitrate: **160 / 320 Mbits**
- **Ilość dysków: 2x HDD SATA (max. 16 TB)**
- Wyjścia video: 1x HDMI (4K), 1x VGA (1080p)
- Rozdzielczość nagrywania: **12 Mpx**, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
- Zaawansowana wideo detekcja
- Alarm: 8 wejść / 2 wyjścia
- Dźwięk: 1x RCA
- Interfejsy: 2x RJ-45 (10/100/1000Mbps), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS485

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR1602-4K-II Z RODZINY BCS POINT

BCS-P-NVR1602-4K-II

Wideo / Audio

Kanały IP 16 kanałów

Wejścia audio 1x RCA

Bitrate

BCS-P-NVR1602-4K-II

Pasmo wej. 160 Mbps
Pasmo wyj. 320 Mbps
Zdalne połączenia 128

Ekran / Audio

HDMI / VGA HDMI: 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Wyjścia audio 1x RCA

Rozdzielczość nagrywania 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów

Wyświetlanie

Kompresja Ultra H.265 / H.265 / H.264

Podgląd na żywo / Odtwarzanie 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Limity 3x 12 Mpx - 25 kl/s
4x 4K - 30 kl/s
9x 4 Mpx - 25 kl/s
16x 1080p - 30 kl/s

Dysk twardy

SATA 2x SATA
Pojemność do 8 TB każdy

Interfejsy

Sieć 2x RJ-45 10M/100M/1000M
samo adaptujący się port Ethernet

Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, P2P

USB tylny panel: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
przedni panel: 1x USB 2.0

Alarm wejścia: 8
wyjścia: 2

Port szeregowy RS-485

Pozostałe

Waga [kg] 2.5
Wymiary [mm] 380 x 315 x 46

Zasilanie [V DC] 12

Pobór prądu [W] 20 (bez HDD)

Warunki pracy -10 ~ 55
[°C] wilgotność do 90 %