

BCS-P-NVR3208-4K-II Rejestrator IP 32 kanałowy 12MPx BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 3749.59 zł

Cena brutto: 4612.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-P-NVR3208-4K-II 32-kanałowy rejestrator BCS POINT zapisujący obraz w rozdzielczości max. 12 Mpx - 4K. Urządzenie posiada możliwość podpięcia **8 dysków twardych** w interfejsie SATA (max. 8 TB na każdy dysk), wyposażone jest w jedno wyjście HDMI 4K oraz w wyjście HDMI/VGA 1080p, jak również posiada 16 wejść / 4 wyjścia alarmowe. **Rejestrator BCS-P-NVR3208-4K-II** jest zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA BCS POINT BCS-P-NVR3208-4K-II

- **Ilość kanałów: 32**
- Bitrate: **320 / 320 Mbits**
- **Ilość dysków: 8x HDD SATA (max. 64 TB)**
- Wyjścia video: 1x HDMI (4K), 1x HDMI/VGA (1080p)
- Rozdzielczość nagrywania: **12 Mpx**, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
- Zaawansowana wideo detekcja
- Alarm: 16 wejść / 4 wyjścia
- Dźwięk: 1x RCA
- Interfejsy: 2x RJ-45 (10/100/1000Mbps), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS485, 1x RS232

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR3208-4K-II Z RODZINY BCS POINT

BCS-P-NVR3208-4K-II

Wideo / Audio

Kanały IP 32 kanały

Wejścia audio 1x RCA

Bitrate

BCS-P-NVR3208-4K-II

Pasmo wej. 320 Mbps
Pasmo wyj. 320 Mbps
Zdalne
połączenia 128

Ekran / Audio

HDMI / VGA HDMI: 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI / VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjście CVBS 1x BNC
Rozdzielczość nagrywania 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów

Wyświetlanie

Kompresja Ultra H.265 / H.265 / H.264
Podgląd na żywo / Odtwarzanie 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Limity 3x 12 Mpx - 25 kl/s
4x 4K - 30 kl/s
8x 4 Mpx - 30 kl/s
16x 1080p - 30 kl/s
32x 960p - 25 kl/s

Dysk twardy

SATA 8x SATA
Pojemność do 8 TB każdy
eSATA 1x

Interfejsy

Sieć 2x RJ-45 10M/100M/1000M
samo adaptujący się port Ethernet
Protokoły HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB 2x USB 2.0
1x USB 3.0
Alarm wejścia: 16
wyjścia: 4
Port 1x RS-232
szeregowy 1x RS-485

Pozostałe

Waga [kg] 5.15
Wymiary [mm] 442 x 425 x 86
Zasilanie [V AC] 100~240
Pobór prądu [W] 20 (bez HDD)
Warunki pracy -10 ~ 55
[°C] wilgotność do 90 %