

BCS-P-215RWSA Kamera IP 5.0 Mpx, kopułowa BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 749.59 zł

Cena brutto: 922.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera kopułowa BCS-P-215RWSA oparta jest o technologię **IP** i obsługuje trzy strumienie video. Posiada wysokiej jakości przetwornik **Progressive Scan CMOS 1/2.7" 5.0 Mpx** oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i kącie widzenia około 105 stopni.. Obraz rejestrowany jest z prędkością 30 kl/s przy rozdzielczości 5.0 Mpx - 2592 x 1944 pikseli, co daje świetne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Dodatkowo, model posiada wbudowane gniazdo na kartę pamięci MicroSD o **maksymalnej pojemności do 128 GB** oraz po jednym wejściu / wyjściu alarmowym i dwa wejścia / jedno wyjście audio. Urządzenie wyposażone zostało w **promiennik podczerwieni z możliwością regulacji mocy świecenia i o zasięgu do 30 metrów**. Ponadto obsługę sprawować można przy użyciu urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS.

FUNKCJE KAMERY BCS-P-242R3WSA

- [Dzień / Noc \(IR Cut Filter\)](#).
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **AWB** (*Auto White Balance*) odpowiedzialny jest za analizę obrazu pod względem występowania różnych barw bieli a następnie za jego automatyczną regulację.
- **HLC** (*High Light Compensation*) ma za zadanie automatycznie wykryć i zniwelować oddziaływanie silnych źródeł światła na przetwornik kamery, dzięki czemu kamera zyskuje możliwość rejestracji obiektów znajdujących się za tak naświetlonym obszarem.
- **BLC** (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **WDR 120dB**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **Korytarz**, to funkcja umożliwiająca rejestrację obrazu o niestandardowych wymiarach, z

którymi można się spotkać w wąskich pomieszczeniach czy przejściach (dysproporcja pomiędzy długością i szerokością miejsca użytkowego).

- **2DNR / 3DNR** oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **ROI (Region of Interest)** - system ten skutecznie poprawia jakość fragmentu wybranego obrazu. Jest to doskonale rozwiązanie ekonomiczne, pozwalające zmniejszyć wielkość plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.
- wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Manager), P2P, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

DANE TECHNICZNE KAMERY KOPUŁOWEJ IP BCS-P-215RWSA

System skanowania		BCS-P-215RWSA
Przetwornik		Progressive Scan
Ilość pikseli		1/2.7" 5 Mpx CMOS
Czułość		2592 (H) x 1944 (V)
Stosunek S/N		• Kolor: 0.005 lux / F1.6
Balans bieli (AWB)		• B/W: 0 lux / F1.6 (wł. IR)
		więcej niż 55 dB
	Obiektyw	auto / ręcznie
	Kompensacja tła	2.8 mm / F1.6
Funkcje podstawowe	Migawka	kąt widzenia: 105.75°
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	BLC / HLC / WDR 120dB
	Redukcja szumów (NR)	auto / ręcznie (1/6-1/100000)
	Kompresja	zabezpieczenie przed migotaniem
		auto / ręcznie
		2D/3D NR - wyłączone / włączone - regulacja
		H.265 / H.264 / MJPEG
		5 MP (2592x1944)
		4 MP (2560x1440)
		3 MP (2048x1520)
		2 MP (1920x1080)
Funkcje wideo	Rozdzielczość	720p (1280x720)
		D1 (720x576)
		2CIF (704x288)
		CIF (352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP (1~30 fps)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	1080p / 720p (1~30 fps)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	D1 / 2CIF / CIF (1~30 fps)

		BCS-P-215RWSA
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M Base-T)
	Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Funkcje sieci	Zgodność	ONVIF API
	Użytkownicy mobilni	iOS Android
	Użytkownicy	maksymalnie 10 zalogowanych
	Detekcja ruchu	4 obszary (położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	8 obszarów (położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°, 180°, 270°
	Wyostżanie	automatyczne
Funkcje dodatkowe	Funkcja dzień/noc	mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	do 30 metrów
	Gniazdo kart pamięci	microSD o maksymalnej pamięci 128 GB
	Audio	2 wejścia / 1 wyjście kodowanie: G.711u / G.711a
	Alarm	1 wejście / 1 wyjście
Zasilanie [V DC]		12
Pobór mocy [W]		PoE (802.3af)
Temperatura pracy [°C]		5.5 (max.)
Waga [g]		od -35 do 60
Wymiary [mm]		450
Obudowa		Ø 108.5 x 81
		IP66
		IK10