

## BCS-P-NVR1602-4K-16P-E Rejestrator IP PoE 16 kanałowy 8MPx BCS POINT

**Producent:** BCS POINT

**Cena netto:** 1739.84 zł

**Cena brutto:** 2140.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-P-NVR1602-4K-16P-E 16-kanałowy rejestrator BCS POINT** zapisujący obraz w rozdzielczości max. 8 Mpx - 4K. Urządzenie posiada możliwość podpięcia dwóch dysków twardych SATA (max. 8 TB na dysk), wyposażone jest w jedno wyjście HDMI z maksymalną rozdzielczością 4K oraz jedno VGA pracujące w rozdzielczości 1080p. Rejestrator BCS-P-NVR1602-4K-E posiada wbudowany Web Serwer i możliwa jest obsługa z poziomu oprogramowania CMS (BCS Manager), aplikacji mobilnej (Android/iOS) lub P2P. Wyposażony jest w 16-portowy switch PoE pracujący w standardzie IEEE 802.3af oraz 802.3at.

### PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA BCS POINT BCS-P-NVR1602-4K-16P-E

- **Ilość kanałów: 16**
- Bitrate: **112 / 96 Mbits**
- **Ilość dysków: 2x HDD SATA (max. 16 TB)**
- Wyjścia video: 1x HDMI (4K), 1x VGA (1080p)
- Rozdzielczość nagrywania: **8 Mpx**, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio, liczenie osób
- Dźwięk: 1 wejście / 1 wyjście (interkom)
- Interfejsy: 1x RJ-45 (10/100/1000Mbps), 2x USB 2.0
- **Wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3af/at**

### DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR1602-4K-16P-E Z RODZINY BCS POINT

**BCS-P-NVR1602-4K-16P-E**

#### Video / Audio

## BCS-P-NVR1602-4K-16P-E

Kanały IP	16 kanałów
Audio	wejścia: 1 wyjścia: 1 RCA, interkom
<b>Bitrate</b>	
Pasmo wej.	112 Mbps
Pasmo wyj.	96 Mbps
Zdalne połączenia	128
<b>Ekran</b>	
HDMI / VGA	HDMI: 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rozdzielczość nagrywania	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Synchroniczne odtwarzanie	16 kanałów
<b>Wyświetlanie</b>	
Kompresja	H.265 / H.264
Podgląd na żywo / Odtwarzanie	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Limity	1x 4K - 30 kl/s 2x 4 Mpx - 30 kl/s 3x 3 Mpx - 30 kl/s 4x 1080p - 30 kl/s 8x 720p - 30kl/s 16x D1
<b>Dysk twardy</b>	
SATA	2x SATA
Pojemność	do 8 TB każdy
<b>Interfejsy</b>	
Sieć	1x RJ-45 10M/100M/1000M samo adaptujący się port Ethernet 16x PoE 100M 802.3af/at
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	tylny panel: 1x USB 2.0 przedni panel: 1x USB 2.0
Alarm	wejścia: 4 wyjścia: 1
<b>Pozostałe</b>	
Waga [kg]	2.4
Wymiary [mm]	380 x 315 x 49
Zasilanie [V AC]	220
Pobór prądu [W]	9 (bez HDD)
Warunki pracy [°C]	-10 ~ 55 wilgotność do 90 %