

BCS-P-NVR1602-4K-16P-E **Rejestrator IP PoE 16 kanałowy** **8MPx BCS POINT**

Producent: BCS POINT

Cena netto: 1739.84 zł

Cena brutto: 2140.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-P-NVR1602-4K-16P-E 16-kanałowy rejestrator BCS POINT zapisujący obraz w rozdzielczości max. 8 Mpx - 4K. Urządzenie posiada możliwość podpięcia dwóch dysków twardych SATA (max. 8 TB na dysk), wyposażone jest w jedno wyjście HDMI z maksymalną rozdzielczością 4K oraz jedno VGA pracujące w rozdzielczości 1080p. Rejestrator BCS-P-NVR1602-4K-E posiada wbudowany Web Serwer i możliwa jest obsługa z poziomu oprogramowania CMS (BCS Manager), aplikacji mobilnej (Android/iOS) lub P2P. Wyposażony jest w 16-portowy switch PoE pracujący w standardzie IEEE 802.3af oraz 802.3at.

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA BCS POINT BCS-P-NVR1602-4K-16P-E

- **Ilość kanałów: 16**
- Bitrate: **112 / 96 Mbits**
- **Ilość dysków: 2x HDD SATA (max. 16 TB)**
- Wyjścia video: 1x HDMI (4K), 1x VGA (1080p)
- Rozdzielczość nagrywania: **8 Mpx**, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio, liczenie osób
- Dźwięk: 1 wejście / 1 wyjście (interkom)
- Interfejsy: 1x RJ-45 (10/100/1000Mbps), 2x USB 2.0
- **Wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3af/at**

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR1602-4K-16P-E Z RODZINY BCS POINT

BCS-P-NVR1602-4K-16P-E

Video / Audio

BCS-P-NVR1602-4K-16P-E

Kanały IP 16 kanałów
wejścia: 1
Audio wyjścia: 1
RCA, interkom

Bitrate

Pasmo wej. 112 Mbps
Pasmo wyj. 96 Mbps
Zdalne połączenia 128

Ekran

HDMI / VGA HDMI: 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Rozdzielczość nagrywania 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów

Wyświetlanie

Kompresja H.265 / H.264

Podgląd na żywo / Odtwarzanie 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Limity 1x 4K - 30 kl/s
2x 4 Mpx - 30 kl/s
3x 3 Mpx - 30 kl/s
4x 1080p - 30 kl/s
8x 720p - 30kl/s
16x D1

Dysk twardy

SATA 2x SATA
Pojemność do 8 TB każdy

Interfejsy

Sieć 1x RJ-45 10M/100M/1000M
samo adaptujący się port Ethernet
16x PoE 100M 802.3af/at

Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P

USB tylny panel: 1x USB 2.0
przedni panel: 1x USB 2.0

Alarm wejścia: 4
wyjścia: 1

Pozostałe

Waga [kg] 2.4

Wymiary [mm] 380 x 315 x 49

Zasilanie [V AC] 220

Pobór prądu [W] 9 (bez HDD)

Warunki pracy -10 ~ 55
[°C] wilgotność do 90 %