

## BCS-DMQE2500IR3-B Kamera kopułowa 4w1, 5MPx BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 188.62 zł

**Cena brutto:** 232.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera kopułowa **BCS-DMQE2500IR3-B** serii 4w1. Urządzenie wyposażone w przetwornik 1/2.5" 5Mpx CMOS K03 + FH8538M generujący obraz w rozdzielczości maks. **2704x1950px - 5MPx**. Urządzenie ma możliwość ustawienie jednego z czterech standardów transmisji. Do wyboru są tryby: HD-CVI, HD-TVI, AHD lub tryb analogowy CVBS. Kamera z menu ekranowym OSD oraz stałym obiektywem 3.6 mm F2.0.

Kamera kopułkowa DMQE2500IR3 została wyposażona w promiennik IR z zasięgiem **do 30 metrów** oraz w obudowę z klasą szczelności IP66 w kolorze białym. Promiennik podczerwieni posiada szybę dzieloną z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu. Model BCS-DMQE2500IR3-B wyposażony jest w szereg funkcji, do najważniejszych należy mechaniczny filtr IR (ICR), cyfrowa redukcja szumów DNR oraz funkcje AGC, AWB, AES i inne.

Model BCS DMQE2500IR3 występuje w obudowie w dwóch wersjach kolorystycznych:

- biała: BCS-DMQE2500IR3-B
- grafitowa: BCS-DMQE2500IR3-G

### Właściwości BCS-DMQE2500IR3-B:

- Typ urządzenia: **kamera kopułowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **5MPx (2704x1950)**
- Promiennik IR: **zasięg do 30 metrów**
- Obiektyw: **3.6 mm**
- Funkcje: **D-WDR, Dzień/Noc ICR, AGC, AWB, AES, OSD**
- Standard: **IP66**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **biały**

## Parametry techniczne BCS-DMQE2500IR3:

### Symbol / Producent

Typ urządzenia

System skanowania

System

Przetwornik

Ilość pikseli

Rozdzielczość

Wyjście wideo

Czułość

Stosunek S/N

Balans Bieli

Obiektyw

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmacnienia

Redukcja szumów

Funkcja dzień/noc

Promiennik podczerwieni

Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy

Waga

Wymiary

Kolor obudowy

### BCS-DMQE2500IR3-B

Kamera kopułowa 4w1

Progressive Scan

HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG

1/2.5" 5Mpx CMOS K03 + FH8538M

2704(H) x 1950(V)

- 5Mpx(2704×1950) @ 20kl/s
- 4Mpx(2560×1440) @ 25/30kl/s
- 1080P(1920×1080) @ 25/30kl/s

HDCVI / AHD / TVI / Analog: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

B/W: 0 Lux (IR wł.)

35dB

(AWB) Auto/ręcznie

3.6 mm F2.0

D-WDR

Auto

(AGC) Auto

2D DNR

Mechaniczny filtr ICR

Zasięg do 30 metrów

12V DC ( $\pm 10\%$ )

< 5 [W]

-20°C ~ +60°C, IP66

0.25 [kg]

80 mm x 94 mm

Biały