

## BCS-DMQ1803IR3-G Kamera kopułowa 4w1, 8MPx BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 328.86 zł

**Cena brutto:** 404.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera kopułowa 8MPx **BCS-DMQ1803IR3-G** w szczelnej, metalowej obudowie koloru białego. Wyposażona została w obiektyw **3.6 mm** oraz promiennik podczerwieni z zasięgiem do 30 metrów. **BCS-DMQ1803IR3-G** jest uniwersalnym urządzeniem mogącym pracować w jednym z czterech systemów: **HD-CVI, HD-TVI, AHD** lub analogowym CVBS.

Kamera posiada wysokiej jakości przetwornik **1/2.5" 8Mpx SONY STARVIS CMOS (IMX274+FH8556)** oraz szereg funkcji wpływających na jakość generowanego obrazu, m.in. funkcję poszerzonej dynamiki obrazu WDR(120dB), mechaniczny filtr podczerwieni ICR oraz AGC, AWB, AES.

Model BCS-DMQ1803IR3 występuje w obudowie w dwóch wersjach kolorystycznych:

- biała: BCS-DMQ1803IR3-B
- grafitowa: BCS-DMQ1803IR3-G

### Podstawowe właściwości kamery BCS DMQ1803IR3 G:

- Typ urządzenia: **kamera kopułowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **8MPx (3840x2160)**
- Promiennik IR: **zasięg do 30 metrów**
- Obiektyw: **3.6 mm**
- Funkcje: **WDR(120dB), Dzień/Noc ICR, AGC, AWB, AES, OSD**
- Standard: **IP66**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **grafitowy**

## Opis podstawowych funkcji kamery:

- **WDR(120dB)**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **AGC (Auto Gain Control)** pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **AWB**, czyli funkcja balansu bieli, która reguluje reakcję urządzenia na różną temperaturę światła tak, aby rejestracja bieli oraz szarości odwzorowywała barwy naturalne.

## Parametry techniczne kamery kopułowej BCS DMQ1803IR3 G:

<b>Model / Producent</b>	<b>BCS-DMQ1803IR3-G</b>
System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
Przetwornik	IMX274+FH8556, 1/2.5" 8Mpx SONY STARVIS CMOS
Ilość pikseli	3840(H)x2160(V) 8Mpx(3840x2160) @ 15kl/s 5Mpx(2704x1950) @ 20kl/s 4Mpx(2560x1440) @ 25/30kl/s 1080P(1920x1080) @ 25/30kl/s 720P(1280x720) @ 25/30kl/s
Rozdzielczość	
Wyjście wideo	HDCVI / AHD / TVI / Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	B/W: 0 Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wł.)
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	3.6 mm F2.0
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto
Redukcja szumów	2D/3D
Defog	Wył. / wł. - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	16 obszarów
Obrót obrazu	Flip poziomo / pionowo
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30 metrów - 2 diody LED IR3
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy [W]	<5 W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, IP66
Waga [kg]	0.3
Wymiary [mm]	93.2 (105.9) x 81.7