

## BCS-TQE3500IR3-B(II) Kamera tubowa 4w1, 5MPx BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 219.51 zł

**Cena brutto:** 270.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera tubowa 5MPx **BCS-TQE3500IR3-B(II)** w szczelnej, metalowej obudowie koloru białego. Wyposażona została obiektyw **3.6 mm** oraz promiennik podczerwieni z zasięgiem do 40 metrów. BCS-TQE3500IR3 jest uniwersalnym urządzeniem mogącym pracować w jednym z czterech systemów: HD-CVI, HD-TVI, AHD lub analogowym CVBS.

Kamera posiada wysokiej jakości przetwornik **1/2.5" 5Mpx CMOS K05+FH8538M**, oraz szereg funkcji wpływających na jakość generowanego obrazu, m.in. funkcję poszerzonej dynamiki obrazu **D-WDR**, mechaniczny filtr podczerwieni ICR oraz AGC, AWB, AES.

Model BCS-TQE3500IR3 występuje w obudowie w dwóch wersjach kolorystycznych:

- biała: BCS-TQE3500IR3-B
- grafitowa: BCS-TQE3500IR3-G

### Podstawowe właściwości kamery BCS TQE3500IR3 B:

- Typ urządzenia: **kamera tubowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **5MPx (2592x1944)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **3.6 mm**
- Funkcje: **D-WDR, Dzień/Noc ICR, AGC, AWB, AES, 3DNR, BLC, OSD**
- Standard: **IP66**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **biały**

### Parametry techniczne kamery BCS-TQE3500IR3-B-II:

Model / Producent	BCS-TQE3500IR3-B(II)
Typ urządzenie	Zewnętrzna kamera tubowa z promiennikiem IR
System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI / AHD / HDTV / ANALOG
Przetwornik	1/2.5" 5Mpx CMOS K05 + FH8538M
Ilość pikseli	2592(H) x 1944(V)
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5M@20fps</li> <li>• 4M@25/30fps</li> </ul>
Wyjście wideo	HDCVI / AHD / TVI / Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),</li> <li>• 0 Lux with IR</li> </ul>
Stosunek S/N	>52dB
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	3.6 mm F 2.0
Kompensacja tła	BLC / DWDR
Migawka	AES Auto/ręcznie
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto
Redukcja szumów	3D NR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 metrów
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy [W]	<7 W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, IP66
Waga [kg]	0.4
Wymiary [mm]	195.5mm×76mm×69mm