

Zestaw TOP4: monitor KW-C709C-W100_W + kamera KW-1380EMC-1BS wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 1468.00 zł

Cena brutto: 1805.64 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy **TOP4** firmy **KENWEI** przeznaczony do instalacji w budynku jednorodzinym.

Prezentowany system składa się z dwóch elementów:

- monitora **KW-C709C-W100_W** wyposażonego w ekran dotykowy, **kolor biały**
- panela bramowego **KW-1380EMC-1BS** z czytnikiem kart / breloków

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **NEXWEI**.

KW-C709C-W100_W KENWEI

Monitor **KW-C709C-W100_W** posiada 7 calowy wyświetlacz dotykowy (kolorowe menu graficzne). Wbudowana funkcja pamięci pozwala na automatyczny zapis zdjęć osób dzwoniących. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu. Posiada wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej.

Wideomonitor serii 709 zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z jednego przycisku panelu zewnętrznego.

Właściwości KW-C709C-W100_W:

- Duży, 7-calowy wyświetlacz

- Komunikacja głosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi
- 12 melodii dzwonka i 4 poziomów głośności z opcją wyciszenia
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci
- W opcji moduł rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych (KW-516FD)
- Interfejs w języku polskim
- Obudowa w kolorze biały

KW-1380EMC-1BS KENWEI

Natynkowy panel zewnętrzny **KW-1380EMC-1BS** z jednym przyciskiem wywołania wyposażony w kolorową kamerą 1/3" CCD o podwyższonej rozdzielczości 600 TVL. Zaletą urządzenia jest wbudowany czytnik kart (breloków) 125 kHz. Kąt widzenia kamery wynosi 90° / 62°, obiektyw posiada możliwość regulacji pion / poziom.

Właściwości KW-1380EMC-1BS-600:

- Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, 600 linii
- Kąt widzenia 90 / 62°
- Regulacja kąta widzenia poziom / pion
- 1 przycisk wywołania
- Zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- Oksydowana powierzchnia części natynkowej
- Czytnik breloków (2 breloki w kpl. serwisowy i użytkownika)
- Montaż natynkowy