

## Zestaw TOP5: monitor KW-C709C-W100\_B + kamera KW-136MC wideodomofon KENWEI

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1134.00 zł

**Cena brutto:** 1394.82 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy **TOP5** firmy **KENWEI** przeznaczony do instalacji w budynku jednorodzinym.

Prezentowany system składa się z dwóch elementów:

- monitora **KW-C709C-W100\_B** wyposażonego w ekran dotykowy, **kolor czarny**
- panela bramowego **KW-136MC**

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

### **KW-C709C-W100\_B KENWEI**

Monitor **KW-C709C-W100\_B** posiada 7 calowy wyświetlacz dotykowy (kolorowe menu graficzne). Wbudowana funkcja pamięci pozwala na automatyczny zapis zdjęć osób dzwoniących. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu. Posiada wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej.

Wideomonitor serii 709 zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z jednego przycisku panelu zewnętrznego.

### **Właściwości KW-C709C-W100\_B:**

- Duży, 7-calowy wyświetlacz
- Komunikacja głosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi
- 12 melodii dzwonka i 4 poziomów głośności z opcją wyciszenia
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci
- W opcji moduł rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych (KW-516FD)
- Interfejs w języku polskim
- Obudowa w kolorze czarnym

## **KW-136MC KENWEI**

Natynkowy, wandaloodporny panel zewnętrzny **KW-136MC**. Urządzenie wyposażone w kamerę z przetwornikiem 1/4" CCD. Obiektyw typu PIN-HOLE umożliwia szeroki zakres podglądu 90° / 62°, nie posiada regulacji pion / poziom.

### **Właściwości KW-136MC:**

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy, 1/3" czarno-biały
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- Rozdzielczość kamery: 420 Linii
- Obiektyw / kąt widzenia: F 3,7mm, pionowo 65°, poziomo 76°
- Podświetlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Brak podświetlenie etykiet przycisków
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Max. liczba użytkowników: 1
- Wymiary gabarytowe: 107 x 59 x 36/30 mm