

DS-7204HQHI-K1(B) Rejestrator HDTVI, HDCVI, AHD, ANALOG, IP 4-kanałowy HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 586.99 zł

Cena brutto: 722.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7204HQHI-K1(B)** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS oraz IP. Rejestruje obraz 4 kamer w maksymalnej rozdzielczości 4 Mpx (tylko w trybie TVI i AHD). Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście video HDMI/VGA** oraz wejście i wyjście sygnału audio. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 10 TB**.

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA HIKVISION DS-7204HQHI-K1(B)

- Rejestrator **4-kanałowy** obsługujący **HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS, IP**
- Seria: **DVR Turbo HD 4.0 Pro**
- Kompresja: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- Rozdzielczość nagrywania: **6 Mpx (IP), 4 Mpx (TVI / AHD)**, 1080p, 720p
- Interfejsy: 2x USB 2.0, 1x RJ-45 (100M), 1x RS485
- Dźwięk: 1 wejście / 1 wyjście (RCA)
- **Obsługa dysków SATA: 1x HDD (max. 10 TB)**
- Wyjścia wideo: VGA, HDMI

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7204HQHI-K1(B) MARKI HIKVISION

DS-7204HQHI-K1(B)

Nagrywanie

Kompresja video: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
 audio: G.711u

Rozdzielczość kodowania przy wyłączonym trybie 1080p lite: 4 MP lite / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
 przy włączonym trybie 1080p lite: 4 MP lite / 1080p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF

DS-7204HQHI-K1(B)

główny strumień:
4.0 Mpx (1~15 kl/s) - **standard HD-TVI / AHD**
1080p i mniej (1~25 kl/s)
Wyświetlanie dodatkowo 2-6 kanałów **IP 6 Mpx**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
klatek

drugi strumień:
WD1 / 4CIF (1~12 kl/s)
CIF (1~25 kl/s)
Bit rate video: 32 kbps ~ 6 Mbps
audio: 64 kbps
Podwójny obsługuje
strumień typ strumienia: video, audio i wideo

Audio i Video

standard IP 2 kanały (lub 6)
maksymalna rozdzielczość: 6 Mpx
kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
standard CVBS PAL/NTSC, 4 kanały
interfejs BNC
standard HDTV 4 Mpx, 1080p, 720p
standard AHD 4 Mpx, 1080p, 720p
standard HDCVI 1080p, 720p
HDMI / VGA 1920 x 1080 / 60Hz
1280 x 1024 / 60Hz
1280 x 720 / 60 Hz
1024 x 768 / 60 Hz
Audio wejścia: 1
wyjścia: 1
Odtwarzanie synchroniczne 4 kanały

Zarządzanie siecią

Zdalne połączenia 128
Protokoły sieciowe TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfejs 1x RJ-45 (10/100M)

Interfejsy

Dysk twardy 1x SATA
Pojemność maksymalnie 10 TB
Port szeregowy 1x RS-485, półdupleks
Porty USB 2x USB 2.0

Ogólne

Napięcie zasilania (V) 12 V DC
Pobór mocy (W) około 6 W (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (°C) -10 ~ +55
Wilgotność pracy 10% ~ 90%
Wymiary (WxDxH) (mm) 315 x 242 x 45
Waga (kg) około 1.2 kg