

## **DS-2CD1123G0-I(2.8mm) Kamera IP 2.0 Mpx, kopułowa HIKVISION**

**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 552.03 zł

**Cena brutto:** 679.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**Kamera kopułowa DS-2CD1123G0-I** oparta jest o technologię IP i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Posiada wysokiej jakości przetwornik **1/2.8" CMOS Progressive Scan 2.0 Mpx** oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i kącie widzenia około 114 stopni. Obraz rejestrowany jest z prędkością 25 kl/s przy rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli wykorzystując przy tym nowoczesne kodowanie obrazu **H.265+**. Do wyboru jest również kompresja H.265, H.264+ oraz H.264. Urządzenie wyposażone zostało w promiennik podczerwieni o zasięgu około 30 metrów. Całość mieści się w wytrzymałej obudowie (IK10) o klasie szczelności IP67 w wymiarach 111 x 82.4 [mm]. Zasilanie odbywa się poprzez standardowe 12 V lub za pomocą PoE 802.3af.

### **PODSTAWOWE PARAMETRY KAMERY HIKVISION DS-2CD1123G0-I**

- Typ urządzenia: **kamera IP, kopułowa**
- Seria: **EasyIP Lite+ Eco**
- Rozdzielczość: **2 Mpx (1920x1080)**
- Promiennik IR: **zasięg do 30 metrów**
- Obiektyw: **2.8mm**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Funkcje: **ROI, AGC, ICR, D-WDR, 3D DNR, BLC, balans bieli, ONVIF (Profil S, Profil G), detekcja ruchu**
- Funkcje inteligentnej detekcji: **brak**
- Standard: **IP67, IK10**
- Zasilanie: **DC 12 V, PoE (802.3af)**
- Pamięć: **brak**
- Interfejsy: **brak**

### **DANE TECHNICZNE KAMERY TUBOWEJ IP DS-2CD1123G0-I**

## DS-2CD1123G0-I

### Kamera

Przetwornik	1/2.8" CMOS Progressive Scan
Rozdzielczość [px]	1920 x 1080
Czułość (minimalne oświetlenie)	kolor: 0.01 lux / F1.2, AGC On B/W: 0.028 lux / F1.2, AGC On
Prędkość migawki [s]	1/3 ~ 1/100 000
Zasięg promiennika IR	do 30 m długość fali: 850 nm
Regulacja [°]	pozioma: 0~355 pionowa: 0~70

### Funkcjonalność

ROI ( <i>Region of Interest</i> )	jeden stały region dla głównego oraz drugiego strumienia
Dzień / Noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR praca automatyczna lub według harmonogramu
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	szeroki zakres dynamiki (cyfrowy)
Funkcje sieciowe	<i>Anti-flicker</i> , odbicie, heartbeat, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny BLC AGC
Pozostałe	WB (balans bieli konfigurowalny przez program kliencki lub przeglądarkę) nasylenie, jasność, kontrast, ostrość

### Obiektyw

Obiektyw	2.8 mm F2.0
Kąt widzenia [°]	poziomy: 114 pionowy: 62
Mocowanie	M12

### Kompresja

Bitrate wideo	32 kbps ~ 8 Mbps
Prędkość obrazu - główny strumień	50Hz: 25 kl/s (1920x1080, 1280x960, 1280x720) 60Hz: 30 kl/s (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Prędkość obrazu - drugi strumień	50Hz: 25 kl/s (640x480, 640x360, 320x240) 60Hz: 30 kl/s (640x480, 640x360, 320x240)
Kompresja wideo	główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 drugi strumień: H.264 / MJPEG

### Sieć

Jednoczesny podgląd na żywo	do 6 kanałów
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Wywołanie alarmu	ingerencja w pliki wideo, detekcja ruchu, nieautoryzowane logowanie
Oprogramowanie	iVMS-4200, HIK-Connect, iVMS-5200 przeglądarki: IE 7+, Chrome 18-42, Firefox 5.0+, Safari 5.02+
Użytkownicy	do 32 użytkowników w systemie 3 poziomy uprawnień: administrator, operator, użytkownik
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Komunikacja	1x RJ-45 10/100 Mbps

### Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność [°C / %]	-30°C ~ 50 / 95
Napięcie zasilania [V DC]	12
Pobór mocy [W]	<b>PoE 802.3af</b> 5 W / 7 W (PoE)
Klasa szczelności	IP67 IK10

**DS-2CD1123G0-I**

Wymiary [mm]  
Waga [g]

Ø 111 x 82.4  
410