

## **DS-2CE56H0T-IT3F(2.8mm) Kamera kopułowa 4w1, 5Mpx HIKVISION**

**Producent:** HIKVISION  
**Cena netto:** 295.93 zł  
**Cena brutto:** 364.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**Kamera kopułowa DS-2CE56H0T-IT3F** oparta jest o technologię HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface) i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Może pracować również w systemach HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS 5.0 Mpx** oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm. Obraz rejestrowany jest z prędkością 20 kl/s przy rozdzielczości 5 Mpx - 2560 x 1440 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Promiennik podczerwieni jest w stanie oświetlić obszar na odległość do 40 metrów. Całość mieści się w ochronnej obudowie o klasie szczelności IP67 i wymiarach Ø 110 x 93.2 [mm].

### **PODSTAWOWE PARAMETRY KAMERY HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3F**

- Typ urządzenia: **kamera kopułowa**
- Seria: **Analog HD TVI Eco**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **5 Mpx (2560x1944)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Funkcje: **AGC, ICR, ATW, BLC, D-WDR, DNR, Smart IR**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **12 V DC**
- Kolor obudowy: **biały**

### **DANE TECHNICZNE KAMERY DS-2CE56H0T-IT3F 2.8mm MARKI HIKVISION**

**DS-2CE56H0T-IT3F 2.8mm  
Kamera**

Przetwornik 5 MP CMOS Image Sensor

## DS-2CE56H0T-IT3F 2.8mm

Efektywna liczba pikseli [px]	2560 (H) x 1944 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.01 Lux / F1.2 AGC On</li><li>• 0 Lux, przy włączonym IR</li></ul>
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000 (PAL) 1/30 ~ 1/50 000 (NTSC)
Obiektyw [mm]	2.8 kął widzenia: około 85.5°
Mocowanie obiektywu	M12
Regulacja [°]	pozioma: 0~360 pionowa: 0~75 obrót: 0~360
Dzień / noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	5MP: 20 kl/s 4MP: 25 kl/s 1080p: 25 kl/s
Wyjście video HD	1x Analog HD
Sterowanie OSD	TVI / AHD / CVI / CVBS
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"><li>• AGC</li><li>• Tryb Dzień/Noc (Auto/Color/BW)</li><li>• Balans bieli (ATW/MWB)</li><li>• BLC, D-WDR, DNR</li><li>• jasność, ostrość, odbicie lustrzane, Smart IP</li></ul>
Komunikacja	kabel koncentryczny protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)

### Pozostałe

Temperatura pracy [°C] / wilgotność [%]	-40 ~ +60 / 90
Napięcie zasilania [V DC]	12
Pobór mocy [W]	4.3 (max.)
Klasa szczelności	IP67
Wykonanie	korpus kamery: metal główny korpus: plastik
Zasięg oświetlacza IR [metry]	do 40
Wymiary [mm]	Ø 110 x 93.2
Waga [g]	350