

## **DS-2CE56H0T-IT3ZF(2.7-13.5m m) Kamera kopułowa 4w1, 5Mpx HIKVISION**

**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 557.72 zł

**Cena brutto:** 686.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**Kamera kopułowa DS-2CE56H0T-IT3ZF** oparta jest o technologię HD-TVI (**H**igh **D**efinition **T**ransport **V**ideo **I**nterface) i należy do zaawansowanych technologicznie urządzeń telewizji przemysłowej CCTV. Może pracować również w systemach HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS 5.0 Mpx** oraz regulowany obiektyw z funkcją MOTOZOOM o ogniskowej 2.7 - 13.5 mm. Obraz rejestrowany jest z prędkością 20 kl/s przy rozdzielczości 5 Mpx - 2560 x 1440 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału. Promiennik podczerwieni jest w stanie oświetlić obszar na odległość do 40 metrów. Całość mieści się w ochronnej obudowie o klasie szczelności IP67 i wymiarach 123.86 x 134.3 x 110.11 [mm].

### **PODSTAWOWE PARAMETRY KAMERY HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3ZF**

- Typ urządzenia: **kamera kopułowa**
- Seria: **Analog HD TVI Eco**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTV / ANALOG**
- Rozdzielczość: **5 Mpx (2560x1944)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.7-13.5 mm, MOTOZOOM**
- Funkcje: **AGC, ICR, ATW, BLC, D-WDR, DNR, Smart IR**
- Standard: **IP67**
- Zasilanie: **12 V DC**
- Kolor obudowy: **biały**

### **DANE TECHNICZNE KAMERY DS-2CE56H0T-IT3ZF 2.7-13.5mm MARKI HIKVISION**

**DS-2CE56H0T-IT3ZF 2.7-13.5mm**  
**Kamera**

## DS-2CE56H0T-IT3ZF 2.7-13.5mm

Przetwornik	5 MP CMOS
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Czułość	• 0.01 Lux / F1.2 AGC On • 0 Lux, przy włączonym IR
Migawka [s]	1/25 ~ 1/50 000
Obiektyw [mm]	2.7-13.5, motozoom kąt widzenia: około 95.7°-29.1°
Mocowanie obiektywu	Ø 14
Regulacja [°]	obrót: 0~360 pochylenie: 0~75 rotacja: 0~360
Dzień / noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	5MP: 20 kl/s 4MP: 25 kl/s 1080p: 25 kl/s

### Menu

AGC	tak
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny / Kolor / BW
Balans bieli	ATW / MWB
BLC	tak
D-WDR	tak
Funkcje	jasność, ostrość, DNR, odbicie lustrzane, Smart IR

### Interfejs

Wyjście wideo przycisk przełączania sygnału	1 wyjście analogowe HD TVI / AHD / CVI / CVBS
---	--

### Pozostałe

Temperatura pracy [°C] / wilgotność [%]	-40 ~ +60 / 90
Napięcie zasilania [V DC]	12
Pobór mocy [W]	6.3 (max.)
Klasa szczelności	IP67
Materiał	metal
Zasięg oświetlacza IR [metry]	do 40
Komunikacja	koncentryk protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)
Wymiary [mm]	123.86 x 134.3 x 110.11
Waga [g]	580