

DS-7104HQHI-K1(B) Rejestrator HDTVI, HDCVI, AHD, ANALOG, IP 4-kanałowy HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 507.32 zł

Cena brutto: 624.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7104HQHI-K1(B)** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS oraz IP. Rejestruje obraz 4 kamer w maksymalnej rozdzielczości 4 Mpx (tylko w trybie TVI i AHD). Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście video HDMI/VGA** oraz wejście i wyjście sygnału audio. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 6 TB**.

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA HIKVISION DS-7104HQHI-K1(B)

- Rejestrator **4-kanałowy** obsługujący **HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS, IP**
- Seria: **DVR TurboHD 4.0 Eco**
- Kompresja: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- Rozdzielczość nagrywania: **6 Mpx (IP), 4 Mpx (TVI / AHD)**, 1080p, 720p
- Interfejsy: 2x USB 2.0, 1x RJ-45 (100M)
- Dźwięk: 1 wejście / 1 wyjście (RCA)
- **Obsługa dysków SATA: 1x HDD (max. 6 TB)**
- Wyjścia video: VGA / HDMI - praca jednoczesna

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7104HQHI-K1(B) MARKI HIKVISION

DS-7104HQHI-K1(B)

Nagrywanie

Kompresja	video: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 audio: G.711u
Rozdzielczość kodowania	tryb 1080p lite wyłączony: 4 MP lite / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF // CIF tryb 1080p lite włączony: 4 MP lite / 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF // CIF

DS-7104HQHI-K1(B)

Główny strumień - I wariant, wyłączony tryb *1080p Lite*:

- dla strumienia 4 MP:
 - **4.0 MPx lite (1~15 kl/s)**
 - 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 kl/s)
- dla strumienia 1080p:
 - 1080p (1~15 kl/s)
 - 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (1~25 kl/s)
- dla strumienia 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (1~25 kl/s)
- dodatkowo 2 kanały **IP 6 MPx (lub 6 kanałów)**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Wyświetlanie
klatek

Główny strumień - II wariant, włączony tryb *1080p Lite*:

- **4.0 MPx lite (1~15 kl/s)**
- **1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (1~25 kl/s)**
- dodatkowo 2 kanały **IP 6 MPx (lub 6 kanałów)**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Bitrate

video: 32 kbps ~ 6 Mbps
audio: 64 kbps

Podwójny
strumień

obsługuje
typ strumienia: video, audio i wideo

Audio i Wideo

standard IP	2 kanały (lub 6) maksymalna rozdzielczość: 6 Mpx kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
standard CVBS	PAL/NTSC, 4 kanały interfejs BNC
standard HDTVI	4 Mpx, 1080p, 720p
standard AHD	4 Mpx, 1080p, 720p
standard HDCVI	1080p, 720p
HDMI / VGA	1920 x 1080 / 60Hz 1280 x 1024 / 60Hz 1280 x 720 / 60 Hz 1024 x 768 / 60 Hz
Audio	wejścia: 1 wyjścia: 1
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały

Zarządzanie siecią

Zdalne połączenia	32
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfejs	1x RJ-45 (10/100M)

Interfejsy

Dysk twardy	1x SATA
Pojemność	maksymalnie 6 TB
Port szeregowy	brak
Porty USB	2x USB 2.0

Ogólne

Napięcie zasilania (V)	12 V DC
Pobór mocy (W)	około 8 W (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (°C)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy	10% ~ 90%

DS-7104HQHI-K1(B)

Wymiary
(WxDxH) (mm) 200 x 200 x 45
Waga (kg) około 1 kg