

DS-7204HTHI-K1 Rejestrator HDTVI, HDCVI, AHD, ANALOG, IP 4-kanałowy HIKVISION

Producent: HIKVISION

Cena netto: 1366.67 zł

Cena brutto: 1681.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7204HTHI-K1** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS oraz IP. Rejestruje obraz 4 kamer w maksymalnej rozdzielczości 8 Mpx (tylko w trybie TVI i IP). Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście wideo HDMI/VGA** (rozdzielczość dla wyjścia VGA - 1080p, dla HDMI - 4K). Posiada też 4 wejścia i jedno wyjście dla sygnału audio oraz alarmowego. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 10 TB**.

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA HIKVISION DS-7204HTHI-K1

- Rejestrator **4-kanałowy** obsługujący **HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS, IP**
- Seria: **DVR Turbo HD 4.0 Pro**
- Kompresja: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- Rozdzielczość nagrywania: **8 Mpx (IP / TVI), 5 Mpx (TVI / AHD)**, 4 Mpx, 1080p, 720p
- Interfejsy: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ-45 (1000M), 1x RS485
- Dźwięk: 4 wejścia / 1 wyjście (RCA)
- Alarm: 4 wejścia / 1 wyjście
- **Obsługa dysków SATA: 1x HDD (max. 10 TB)**
- Wyjścia wideo: VGA / HDMI - jednoczesna praca

DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7204HTHI-K1 MARKI HIKVISION

DS-7204HTHI-K1

Nagrywanie

Kompresja wideo: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
 audio: G.711u

DS-7204HTHI-K1

Rozdzielczość kodowania	8 MP / 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
	główny strumień: 8.0 MPx (1~12 kl/s) - standard HD-TVI
Wyświetlanie klatek	5.0 MPx (1~20 kl/s) - standard HD-TVI / AHD 4.0 MPx i mniej (1~25 kl/s) - standard HD-TVI / AHD / HD-CVI dodatkowo 4-8 kanałów IP 8 Mpx : bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
	drugi strumień: WD1 / 4CIF / CIF (1~25 kl/s)
Bitrate	video: 32 kbps ~ 16 Mbps audio: 64 kbps
Podwójny strumień	obsługuje typ strumienia: video, audio i video

Audio i Video

standard IP	4 kanały (lub 8) maksymalna rozdzielczość: 8 Mpx kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
standard CVBS	PAL/NTSC, 4 kanały interfejs BNC
standard HDTV	8 Mpx, 5Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p
standard AHD	5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p
standard HDCVI	4 Mpx, 1080p, 720p
HDMI / VGA	4K, 3840 x 2160 / 30 Hz - tylko HDMI 2K, 2560 x 1440 / 60 Hz - tylko HDMI 1920 x 1080 / 60Hz 1280 x 1024 / 60Hz 1280 x 720 / 60 Hz 1024 x 768 / 60 Hz
Audio	wejścia: 4 wyjścia: 1
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały

Zarządzanie siecią

Zdalne połączenia	32
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfejs	1x RJ-45 (10/100M/1000M)

Interfejsy

Dysk twardy	1x SATA
Pojemność	maksymalnie 10 TB
Port szeregowy	1x RS-485, półdupleks
Porty USB	przód obudowy: 1x USB 2.0 tył obudowy: 1x USB 3.0

Ogólne

Napięcie zasilania (V)	12 V DC
Pobór mocy (W)	około 15 W (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (°C)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy	10% ~ 90%

DS-7204HTHI-K1

Wymiary
(WxDxH) (mm) 315 x 242 x 45
Waga (kg) około 1.5 kg