


AXD-200 BR Bezprzewodowa czujka uniwersalna Multipurpose Detector BR SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 215.85 zł

Cena brutto: 265.50 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Uniwersalny czujnik bezprzewodowy **AXD-200 BR / Multipurpose Detector BR SATEL**. Czujka bezprzewodowa, zasilana przy pomocy baterii. Przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu ABAX 2 oraz systemu automatyki domowej **BE WAVE**. Urządzenie może działać w jednym z **siedmiu trybów pracy**, który wybiera się poprzez odpowiednie uderzenie w obudowę (tryb należy wybrać przed zalogowaniem czujnika do kontrolera).

Czujnik w obudowie w kolorze brązowym. Produkt wyposażono w ochronę sabotażową przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

AXD-200 można również zamontować na zewnątrz budynku. W tym celu należy zaopatrzyć się w kompatybilną obudowę hermetyczną OPX-1, oraz w razie potrzeby w magnes OPXM-1. Zarówno obudowa jak i magnes występują w trzech wersjach kolorystycznych: białym, czarnym oraz szarym.

Właściwości Multipurpose Detector BR SATEL:

- Typ urządzenia: **czujnik uniwersalny, bezprzewodowy**
- System: **BE WAVE / ABAX 2**
- Rodzaj czujnika: **do wyboru 1 z 7 trybów**
- Tryby pracy: **magnetyczny, dwukanałowy magnetyczny, magnetyczny z wejściem roletowym, wstrząsowy i magnetyczny, przemieszczenia, temperatury lub zalania**
- Zasilanie: **bateria CR123A 3 V**
- Kolor obudowy: **brązowy - BR**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**

Parametry techniczne Multipurpose Detector BR SATEL

Symbol / Producent

AXD-200 BR / Multipurpose Detector BR SATEL

Typ urządzenia	Bezprzewodowa czujka uniwersalna
System bezprzewodowy	ABAX 2 / ABAX / BE WAVE
Komunikacja	Dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie 868 MHz – 4 kanały
Zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni	<ul style="list-style-type: none"> • w ABAX 2: <ul style="list-style-type: none"> ◦ do 2000 metrów z ACU-220 ◦ do 1200 metrów z ACU-280 • w ABAX: do 500 metrów
Współpraca z	<p>Kontrolerami systemu BE WAVE: Smart HUB, Smart HUB Plus</p> <p>Kontrolerami systemu ABAX 2: ACU-220, ACU-280, ARU-200</p> <p>Kontrolerami systemu ABAX: ACU-120, ACU-270, INTEGRA 128-WRL, ARU-100</p>
Tryby pracy do wyboru	<ul style="list-style-type: none"> • dwukanałowa magnetyczna • magnetyczna z wejściem roletowym • wstrząsowa i magnetyczna • przemieszczenia • temperatury • zalania • posiada certyfikat zgodności wymaganiami EN 50131 Grade 2 • zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania • wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w trybie testowym • niski pobór energii i kontrola stanu baterii • opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2) • ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
Zasilanie	Bateria CR123A 3 V
Wymiary obudowy	20 x 102 x 23 mm
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +55°C
Maksymalny pobór prądu	7 mA
Pobór prądu w stanie gotowości	20 µA
Masa	59 g
Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego	15 x 52 x 6 mm