AGD-200 Czujka zbicia szyby ABAX 2 SATEL



Producent: SATEL
Cena netto: 244.72 zł
Cena brutto: 301.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Czujnik **AGD-200 SATEL** przeznaczony jest do wykrywania dźwięku zbicia szyby. Reaguje na zbicie szła zwykłego, hartowanego i laminowanego. Detektor bezprzewodowy, zasilany przy pomocy baterii, przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu **ABAX 2** lub **ABAX**. Komunikacja radiowa **w systemie bezprzewodowym ABAX 2** jest szyfrowana w standardzie AES.

Dwutorowa (wieloczęstotliwościowa), zaawansowana analiza sygnału zapewnia skuteczną detekcje alarmu. Zaletą urządzenia jest możliwość regulowania czułości wbudowanego mikrofonu.

Konfiguracja, a także aktualizacja oprogramowania w czujniku AGD-200 prowadzona jest zdalnie. Wskaźnik LED sygnalizuje naruszenia w trybie testowym, ułatwiając tym samym proces testowania urządzenia. Detektor w obudowie w kolorze białym, dodatkowo posiada ochronę sabotażową przed otwarciem i oderwaniem od podłoża.

Właściwości AGD-200 SATEL:

- Typ urządzenia: **czujnik zbicia szkła, bezprzewodowy**
- System: **ABAX 2 / ABAX**
- Rodzaj czujnika: **zaawansowana dwutorowa (wieloczęstotliwościowa) analiza sygnału**
- Zasilanie: **bateria CR123A 3 V**
- Kolor obudowy: **biały**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**

Specyfikacja techniczne czujnika:

Symbol / Producent	**AGD-200 SATEL**

Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6	Grade 2
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 2000 metrów ABAX 2 (z ACU-220)
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ~ 868,6 MHz
Masa	39 g
Zakres temperatur pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary obudowy czujnika	20 x 102 x 23 mm
Bateria	CR123A 3V
Czujnik temperatury	pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C, dokładność: ±1°C
Zasięg detekcja czujki	do 6 metrów
Wykrywanie zbicia szyby	ze szkła: • zwykłego, • laminowanego • i hartowanego
Właściwości	• zaawansowana dwutorowa (wieloczęstotliwościowa) analiza sygnału • regulacja czułości detekcji • zdalne konfigurowanie i aktualizacja programowania • wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w trybie testowym • niski pobór energii i kontrola stanu baterii • opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2) • ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża