

## **BCS-L-NVR1602-A-4KE** **Rejestrator IP 8Mpx BCS** **16-kanałowy + dysk 2TB**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1593.50 zł

**Cena brutto:** 1960.01 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

Zestaw do monitoringu CCTV składający się z dwóch urządzeń, rejestratora **BCS-L-NVR1602-A-4KE** oraz dysku twardego o **pojemności 2 TB** (do pracy ciągłej 24/7) **ST2000VX015 SkyHawk Seagate**.

Rejestrator IP BCS-L-NVR1602-A-4KE serii BCS Line zapisujący obraz **w rozdzielczości max. 8 Mpx**. Urządzenie posiada **możliwość podpięcia dwóch dysków twardech w interfejsie SATA III** (max. 12 TB). Zaletą rejestratora jest wysokiej jakości wyjście **HDMI 4K**.

Posiada również 4 wejścia / 2 wyjścia alarmowe. BCS-L-NVR1602-A-4KE jest zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

W komplecie z rejestratorem znajduje się dysk twardy o pojemności 2 TB Seagate seria SkyHawk.

### **Właściwości rejestratora BCS-L-NVR1602-A-4KE:**

- **Ilość kanałów video: do 16**
- Bitrate: **200 / 96 Mbits**
- **Ilość dysków: 2x HDD SATA III o maksymalnej pojemności 6 TB każdy**
- Wyjścia video: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- Rozdzielczość nagrywania: **8 Mpx**, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
- Maksymalna rozdzielczość: **3840 x 2160**
- Alarm: **4 wejścia / 2 wyjścia**
- Dźwięk: 1x RCA
- Interfejsy: 1x RJ-45 (10/100/1000Mbps), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

## Dane techniczne rejestratora:

### BCS-L-NVR1602-A-4KE

Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Ilość kanałów video	do 16
Pasma bitrate wej./wyj.	200 / 96 Mbps
Obsługa HDD	2x SATA III, max. 12 TB
Rozdzielczość nagrywania	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Mpx</li><li>• 6 Mpx</li><li>• 5 Mpx</li><li>• 4 Mpx</li><li>• 3 Mpx</li><li>• 1080p</li><li>• 720p</li><li>• 3840 x 2160 px</li></ul>
Rozdzielczość wyjścia video	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1920 x 1080 px</li><li>• 1280 x 1024 px</li><li>• 1280 x 720 px</li></ul>
Podział ekranu	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Obsługa kamer	Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
Interkom / Audio	1x RCA
Alarm	<ul style="list-style-type: none"><li>• wejścia: 4</li><li>• wyjścia: 2</li></ul>
Wyjścia video	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x HDMI 4K</li><li>• 1x VGA</li></ul>
Sieć	1x RJ-45 (10/100/1000M)
Pozostałe interfejsy	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x USB 2.0</li><li>• 1x USB 3.0</li></ul>
Temperatura pracy	od -10 °C do 50 °C
Wymiary	375 x 285 x 55 [mm]
Waga	1.6 kg
Zasilanie	12 V DC / 4 A
Pobór mocy	6.9 W (bez HDD)

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i moga różnić się w zależności od posiadanej wersji oprogramowania.