

## BCS-B-DT82812(II) Kamera tubowa 4w1, 8MPx BCS BASIC

**Producent:** BCS BASIC

**Cena netto:** 348.78 zł

**Cena brutto:** 429.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**BCS-B-DT82812(II)** jest to kamera tubowa **BCS BASIC**. Kamera **4w1** z przełącznikiem systemu umieszczonym na przewodzie. Obsługuje następujące standardy: **HD-CVI, HD-TVI, AHD** lub **CVBS**. Urządzenie posiada szereg funkcji m.in. mechaniczny filtr podczerwienie ICR, D-WDR, BLC, cyfrową redukcję szumów 2D/3D, kompensację tła FLC, kontrolę wzmocnienia AGC czy balans bieli ATW.

Metalowa obudowa kamery posiada wysoką klasę szczelności IP66, dzięki czemu może być montowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. **BCS-B-DT82812(II)** to model, który charakteryzuje regulowany obiektyw w zakresie **2.8-12 mm**. Do zalet urządzenia można zaliczyć także wysokiej jakości przetwornik 1/2.7" 8Mpx CMOS oraz chipset OV12895+NVP2481H dzięki którym, kamera generuje obraz wysokiej rozdzielczości **8.0 Mpx (3840x2160)**. Posiada promiennik IR z zasięgiem **do 40 metrów**.

### Właściwości kamery BCS-B-DT82812(II) BCS BASIC:

- Typ urządzenia: **kamera tubowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **8MPx (3840x2160)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.8-12 mm**
- Funkcje: **D-WDR, Dzień/Noc ICR, AGC, ATW, AES, BLC, FLC, OSD**
- Standard: **IP66**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **grafitowy**

### Parametry techniczne kamery tubowej BCS B DT82812:

<b>Model / Producent</b>	<b>BCS-B-DT82812(II) BCS BASIC</b>
Typ urządzenia	Kamera tubowa

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
Przetwornik	1/2.3" 8Mpx CMOS
Chipset	OV12895+NVP2481H
Ilość pikseli	3840(H) x 2160(V)
Rozdzielczość	8Mpx (3840x2160) @ 15 kl/s
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI / AHD / TVI / ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: 0.01Lux @ F1.2 (AGC wł.)</li> <li>• B/W: 0 Lux (IR wł.)</li> </ul>
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Zmiennie-ogniskowy 2.8-12 mm F1.2
Kompensacja tła	BLC / FLC / D-WDR
Migawka	Auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / ręcznie
Redukcja szumów	2D / 3D
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 metrów
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy [W]	<5 W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C
Obudowa	Metalowa IP66
Waga [kg]	0,75
Wymiary [mm]	Ø80.7 x Ø82.9 x 276.5

Puszka montażowa BCS-B-DT/MT nie znajduje się w zestawie z kamerą.