

## BCS-B-DK82812 Kamera kopułkowa 4w1, 8MPx BCS BASIC

**Producent:** BCS BASIC

**Cena netto:** 329.00 zł

**Cena brutto:** 404.67 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Kamera kopułkowa 4w1 **BCS-B-DK82812 BCS BASIC** w metalowej obudowie. Posiada wysoką klasę szczelności IP65, dzięki czemu może być montowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Kamera zbudowana z wysokiej jakości elementów, m.in. przetwornika 1/2.3" 8MP CMOS generującego obraz **w rozdzielczości 8Mpx (3840x2160px)**. Została wyposażona w regulowany obiektyw **2.8-12 mm F1.2** oraz promiennik IR z zasięgiem **do 40 metrów**.

**BCS-B-DK82812** jest kamerą typu **4w1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS)** z przełącznikiem systemu umieszczonym na przewodzie. Urządzenie posiada szereg funkcji m.in. mechaniczny filtr podczerwieni ICR, D-WDR, BLC, cyfrową redukcję szumów 2D/3D, kompensację tła FLC, kontrolę wzmocnienia AGC czy balans bieli ATW.

### Właściwości kamery BCS-B-DK82812 BCS BASIC:

- Typ urządzenia: **kamera kopułkowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **8MPx (3840x2160)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**
- Obiektyw: **2.8-12 mm**
- Funkcje: **D-WDR, Dzień/Noc ICR, AGC, ATW, AES, BLC, FLC, OSD**
- Standard: **IP65**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **grafitowy**

### Parametry techniczne kamery kopułkowa BCS B DK82812:

<b>Model / Producent</b>	<b>BCS-B-DK82812 BCS BASIC</b>
Typ urządzenia	Kamera kopułkowa
System skanowania	Progressive Scan

System	HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
Przetwornik	1/2.3" 8Mpx CMOS
Chipset	OV12895+NVP2481H
Ilość pikseli	3840(H) x 2160(V)
Rozdzielczość	8Mpx (3840x2160) @ 15 kl/s
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI / AHD / TVI / ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: 0.01Lux @ F1.2 (AGC wł.)</li> <li>• B/W: 0 Lux (IR wł.)</li> </ul>
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Zmienne-ogniskowy 2.8-12 mm F1.2
Kompensacja tła	BLC / FLC / D-WDR
Migawka	Auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / ręcznie
Redukcja szumów	2D / 3D
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 metrów
Zasilanie	12V DC ( $\pm 10\%$ )
Pobór mocy [W]	<5 W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C
Obudowa	Metalowa IP65
Waga [kg]	0,4
Wymiary [mm]	Ø119 x 98