

BCS-B-DK43312 Kamera kopułkowa 4w1, 4MPx BCS BASIC

Producent: BCS BASIC

Cena netto: 189.00 zł

Cena brutto: 232.47 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Kamera kopułkowa **BCS-B-DK43312 BCS BASIC**. Urządzenie może pracować w jednym z czterech systemów wideo: **CVI, TVI, AHD** lub analogowym **CVBS**. Kamera została wyposażona w wysokiej jakości przetwornik 1/2.7" 4MP CMOS, który generuje obraz **w rozdzielczości 4Mpx (2560x1440px)**.

BCS-B-DK43312 posiada szczelną obudowę z klasą IP65, dzięki czemu może pracować w trudnych warunkach środowiskowych, również na zewnątrz budynków w temperaturze od -20°C do +60°C. Dodatkowo kamerę można wyposażyć w uchwyt montażowy **BCS-B-MK**, który ułatwia instalację, czyniąc ją jednocześnie bardziej estetyczną. Do zalet urządzenia można zaliczyć promiennik podczerwieni IR **z zasięgiem diod do 40 metrów**.

Menu OSD dostępne jest z poziomu rejestratora, natomiast przełącznik do zmiany systemu został umieszczony na przewodzie urządzenia. Kamerę nadaje się do monitoringu w firmie oraz do zastosowania w domu prywatnym.

Kamera BCS-B-DK43312 posiada szereg funkcji, m.in.:

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- cyfrowy WDR (D-WDR)
- cyfrową redukcję szumów 2D/3D
- AGC, ATW, AES, BLC, FLC

Właściwości kamery BCS-B-DK43312 BCS BASIC:

- Typ urządzenia: **kamera kopułkowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **4MPx (2560x1440)**
- Promiennik IR: **zasięg do 40 metrów**

- Obiektyw: **2.8-12 mm**
- Funkcje: **D-WDR, Dzień/Noc ICR, AGC, ATW, AES, BLC, FLC, OSD**
- Standard: **IP65**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **grafitowy**

Parametry techniczne kamery kopułowej BCS B DK43312:

Model / Producent	BCS-B-DK43312 BCS BASIC
Typ urządzenia	Kamera kopułowa
System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
Przetwornik	1/2.7" 4Mpx CMOS
Chipset	FH8538M + JX-K02
Ilość pikseli	2560(H) x 1440(V)
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 4Mpx (2560×1440) @ 25/30 kl/s • 2Mpx (1920×1080) @ 25/30 kl/s
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI / AHD / TVI / ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	<ul style="list-style-type: none"> • Kolor: 0.02Lux @ F1.2 (AGC wł.) • B/W: 0 Lux (IR wł.)
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Zmienne-ogniskowy 3.3-12 mm F1.2
Kompensacja tła	BLC / FLC / D-WDR
Migawka	Auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / ręcznie
Redukcja szumów	DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 metrów
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy [W]	<5 W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C
Obudowa	Metalowa IP65
Waga [kg]	0,40
Wymiary [mm]	Ø119 x 98