

## BCS-B-MK22800 Kamera kopułkowa 4w1, 1080p BCS BASIC

**Producent:** BCS BASIC

**Cena netto:** 109.00 zł

**Cena brutto:** 134.07 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera kopułkowa **BCS-B-MK22800** należąca do linii **BCS BASIC**. Jest to uniwersalne urządzenie, które może pracować w jednym z czterech standardów: **HD-CVI, HD-TVI, AHD** lub analogowym **CVBS**. Kamera zbudowana z wysokiej jakości elementów, m.in. przetwornika 1/2.9" CMOS generującego obraz **w rozdzielczości 1080p** (1920x1080px). Dzięki szczelnej, metalowej obudowie może pracować w trudnych warunkach środowiskowych, również na zewnątrz budynków w temperaturze od -20°C do 60°C. Posiada klasę szczelności IP65. Do zalet urządzenia można zaliczyć promiennik podczerwieni IR **z zasięgiem diod do 30 metrów**.

Menu OSD kamery dostępne jest z poziomu rejestratora, natomiast przełącznik do zmiany systemu został umieszczony na przewodzie urządzenia. **BCS-B-MK22800** z powodzeniem można montować zarówno do ściany jak również do sufitu. Dodatkowo kamerę można wyposażyć w uchwyt montażowy **BCS-B-MK**, który ułatwia instalację czyniąc ją jednocześnie bardziej estetyczną. Kamerę nadaje się do monitoringu w firmie oraz do zastosowania w domu prywatnym.

### Kamera BCS-B-MK22800 posiada szereg funkcji, m.in.:

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- cyfrowy WDR (D-WDR)
- cyfrową redukcję szumów 2D/3D
- AGC, ATW, AES, BLC, FLC

### Właściwości:

- Typ urządzenia: **kamera kopułkowa**
- Standard: **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**
- Rozdzielczość: **2MPx (1920x1080)**

- Promiennik IR: **zasięg do 30 metrów**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Funkcje: **D-WDR, Dzień/Noc ICR, AGC, ATW, AES, BLC, FLC, OSD**
- Standard: **IP65**
- Zasilanie: **12V DC**
- Kolor obudowy: **grafitowy**

## Parametry techniczne kamery zewnętrznej BCS B MK22800:

<b>Model / Producent</b>	<b>BCS-B-MK22800 BCS BASIC</b>
Typ urządzenia	Kamera kopułowa
System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
Przetwornik	1/2.9" 2Mpx CMOS
Chipset	F23+FH8536H
Ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2Mpx (1920x1080) @ 25/30 kl/s</li> <li>• 720P (1280x720) @ 25/30 kl/s</li> </ul>
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI / AHD / TVI / ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: 0.02Lux @ F1.2 (AGC wł.)</li> <li>• B/W: 0 Lux (IR wł.)</li> </ul>
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Stało-ogniskowy 2.8 mm F1.2
Kompensacja tła	BLC / FLC / D-WDR
Migawka	Auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / ręcznie
Redukcja szumów	2D / 3D
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30 metrów
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy [W]	<5 W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, IP66
Obudowa	Metalowa IP65
Waga [kg]	0,25
Wymiary [mm]	Ø94 x 80