

INT-KWRL2-WSW Manipulator LCD, bezprzewodowy SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 733.33 zł

Cena brutto: 902.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Manipulator **INT-KWRL2-WSW SATEL** przeznaczony jest do zarządzania oraz bieżącej obsługi systemu alarmowego. Współpracuje z centralami z rodziny **INTEGRA** i **INTEGRA Plus**. Manipulator został wyposażony **w moduł do komunikacji radiowej w ramach nowego, bezprzewodowego systemu ABAX 2 SATEL**. Do połączenia centrali z manipulatorem niezbędny jest jeden z kontrolerów: **ACU-220** lub **ACU-280**.

Klawiatury serii INT-KWRL2 posiadają dwuwierszowy, tekstowy wyświetlacz LCD z podświetleniem w kolorze białym oraz elegancką obudowę w kolorze białym (WSW). Wbudowana klapka zakrywa obszar standardowych przycisków klawiatury numerycznej. Dodatkową zaletą INT-KWRL2-WSW jest wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych. Istnieje możliwość wyłączenia czytnika w celu zmniejszenia zużycia energii.

Dostępne wskaźniki LED informują o stanie stref i systemu. Z kolei za sygnalizację akustyczną (wybrane zdarzenia w systemie) odpowiada przetwornik piezoelektryczny. Źródło zasilania manipulatora stanowią dwie baterie CR123A 3V. Ich stan jest stale kontrolowany.

Manipulator INT-KWRL2-WSW został wycofany z oferty. Polecamy manipulatory **SATEL** w nowych wersjach: **INT-KWRL2-W** lub **INT-KWRL2-B**.

Właściwości INT-KWRL2-WSW SATEL:

- Typ urządzenia: **manipulator LCD, bezprzewodowy**
- System: **ABAX 2 / ABAX**
- Współpraca: **centrale z rodziny INTEGRA**
- Klawiatura: **standardowa, z fizycznymi klawiszami**
- Obsługa kart i breloków: **wbudowany czytnik zbliżeniowy**
- Zasilanie: **baterie CR123A 3 V (2 szt.)**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**

- Kolor obudowy: **WSW, biało-srebrno-biały**

Parametry techniczne manipulatora INT-KWRL2-WSW:

Symbol / Producent	INT-KWRL2-WSW SATEL
Typ urządzenia	Bezprzewodowy manipulator LCD
Współpracujące centrale alarmowe	<ul style="list-style-type: none">• urządzenia z rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus
System bezprzewodowy	<ul style="list-style-type: none">• praca w ramach systemu bezprzewodowego — do połączenia z centralą niezbędny jest kontroler:<ul style="list-style-type: none">◦ ABAX 2: ACU-220 lub ACU-280◦ ABAX: ACU-120 lub ACU-270
Komunikacja	Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz
Zasięg	<ul style="list-style-type: none">• zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:<ul style="list-style-type: none">◦ w ABAX 2: do 800 m◦ w ABAX: do 800 m (z ACU-120) / do 400 m (z ACU-270)
Pozostałe informacje	<ul style="list-style-type: none">• wskaźniki LED informujące o stanie stref i systemu• podświetlenie wyświetlacza i klawiszy w kolorze białym• czytnik kart i breloków zbliżeniowych• sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie• alarmy POŻAR, POMOC, NAPAD wywoływane z klawiatury• zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
Zasilanie	2 baterie CR123A 3 V
Kolor obudowy	WSW, biało-srebrno-biały
Wymiary obudowy	145x143x25 mm
Masa	374 g